

Univerzálna tkanina Painter Veľká rolka 25 m²

Technický informačný list

1 Rolle / Položka č.009602000 / EAN 4007954096024



Univerzálne maliarske rúno zo sklenených vlákien na rýchlu a čistú renováciu povrchov stien a stropov. Preklenie trhliny, vyrovná nerovnosti a vytvorí stabilný podklad pre farby alebo nátery. Ľahko sa aplikuje, je odolná proti roztrhnutiu a vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri.

- vytvára hladké povrchy bez následného vyrovnávania
- Optimálne spracovanie s hotovým plnivom decofill
- Rúno zo sklenených vlákien

Oblasť použitia

Riešenie na obnovu ľahko štruktúrovaných podkladov, ako sú tapety zo sklenených vlákien a plastové omietky - ideálne na opravu prasklín na stenách a stropoch.

Spracovanie

Vyrovnávaciu hmotu naneste rovnomerne na podklad pomocou zubovej stierky. Ak je podklad hladký, rúno sa môže lepiť aj priamo na podklad pastovitým alebo disperzným lepidlom. Maliarske rúno položte vertikálne do čerstvej vyrovnávacej hmoty alebo čerstvého lepiaceho lôžka bez záhybov alebo bublín a do vzdialenosti 5 cm od okraja ho rovnomerne pritlačte hladidlom. Druhú fóliu položte tak, aby prekryvala prvú fóliu približne o 5 cm. Pomocou rezacieho noža prerežte obidva pláty súčasne v strede prekryvajúcej sa plochy (dvojitý švový rez). Odstráňte horný a dolný rezaný pás a stlačte oblasť švu hladiacou stierkou. Ak je podklad nerovný, povrch môžete vyhladiť špongiou a trochou vody. Po úplnom vyschnutí renovovaný povrch natrite základným náterom bez obsahu rozpúšťadiel, napr. dekotrickým náterom Tiefengrund LF.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.