Špeciálna farba na vaňu

Technický informačný list

1 Set / Položka č. 025701000 / EAN 4007954257012



2-zložkový náterový systém na dlhotrvajúcu renováciu povrchu. Ideálny na vane, sprchové vaničky a umývadlá zo smaltovanej ocele, ako aj na obklady a plastové kuchynské linky. Poskytuje vysoko odolný, hladký povrch s novým, sviežim vzhľadom - ideálny na rýchlu renováciu kúpeľne a kuchyne bez nutnosti výmeny.

- Vrchný náter a tmel v jednom kroku
- lesklý povrch
- Mimoriadne odolné a ľahko sa čistia
- Bez rozpúšťadiel a s miernym zápachom
- biely nepriehľadný
- Lak a tužidlo na cca 2,8 m²

Oblasť použitia

Dvojzložkový lakový systém na vane, sprchové vaničky, umývadlá, obklady a kuchynské linky z plastu - vysoko lesklý, mimoriadne odolný.

Príprava

Podklad musí byť suchý, čistý a zbavený prachu a mastnoty. Odstráňte všetky zvyšky mydla, nečistoty, vodný kameň a zvyšky silikónu - napr. pomocou lúhovacieho prostriedku a odmasťovača alebo odstraňovača silikónu. Celý povrch zdrsnite brúsnym papierom (1. prebeh brúsenia zrnitosťou P120, 2. prebeh brúsenia zrnitosťou P320) a odstráňte všetok brúsny prach. Povrchy, ktoré sa nemajú natierať, zamaskujte. Teplota podkladu by mala byť +22 až +25 °C.

Spracovanie

Pred použitím skladujte zložky farby pri teplote +22 °C najmenej 24 hodín. Obsah fľaše s tužidlom úplne nalejte do plechovky s farbou, zmes dôkladne miešajte miešacou tyčinkou aspoň 2 minúty a nalejte do zásobníka na farbu. Zmiešanú farbu spracujte do 50 minút. Ťažko prístupné miesta - napríklad krivky a hrany - vopred natrite štetcom. Rýchlo naneste farbu na povrch pomocou štetca a hrubo ju rozotrite. Okamžite rozotrite farbu valčekom v pozdĺžnom a priečnom smere, rozotrite ju tenko a rovnomerne, aby ste zabránili tvorbe stôk a kvapiek. Nakoniec povrch valčekom prevalcujte v jednom smere, aby ste dosiahli čo najrovnejší povrch. Náter je po približne 5 hodinách odolný voči prachu. Počas nasledujúcich piatich dní udržiavajte v miestnosti stálu teplotu a zabráňte pôsobeniu vody. Tónovanie: V prípade farebných náterov na obkladačky alebo kuchynské fronty je možné náter tónovať pomocou uvedených univerzálnych tónovacích koncentrátov. Na nátery vaní a sprchových vaničiek farbu netónujte.

Spotreba

Obsah vystačí približne na 2,8 m².

Úložisko

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a skladujte ju na chladnom, nezamŕzajúcom mieste mimo dosahu detí.

Poznámky

Náradie ihneď po použití očistite vodou. Povrch s povrchovou úpravou možno čistiť bežnými jemnými čistiacimi prostriedkami pre domácnosť (nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky). Nie je vhodný na natieranie podlahových dlaždíc, akrylátových vaní a pracovných dosiek. Podklady so špeciálnymi vlastnosťami odpudzujúcimi nečistoty (napr. lotosový efekt) nie sú vhodné na následné natieranie. Prázdne nádoby odovzdávajte len na recykláciu. Zaschnuté zvyšky materiálu je

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

možné likvidovať spolu s domovým odpadom alebo ako stavebný odpad. Tekuté zvyšky zlikvidujte podľa kódu odpadu č. EWC 08 01 12. Potrebné náradie a príslušenstvo (nie je súčasťou balenia): brúsny papier s dvoma zrnitosťami (P120 a P320), handrička na viazanie prachu, miešacia podložka, zásobník na farbu, profesionálny plochý štetec odolný voči rozpúšťadlám, profesionálny maliarsky valček odolný voči rozpúšťadlám, vylúhovadlo a odmasťovač, odstraňovač silikónu.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.