# Špeciálny lak na dlaždice 3 v 1

Technický informačný list

750ml / Položka č. 025024 / EAN 4016215025024




Tento špeciálny lak na vodnej báze je ideálny na natieranie keramických obkladov v interiéri. Kombinuje základný náter, vrchný náter a tmel v jednej aplikácii, ponúka optimálnu priľnavosť a hodvábne matný, biely povrch. Nežltne, má nízky zápach a ľahko sa nanáša valčekom alebo štetcom.

- Základný náter, vrchný náter a tmel v jednom
- biele hodvábne matné
- Optimálna priľnavosť
- nežltnúce
- Nízky zápach

## Oblasť použitia

Vodou riediteľná farba na keramické obklady v interiéri - saténovo matná, bez základného náteru, ideálna do kúpeľní a kuchýň.

## Príprava

Dlažba musí byť suchá, čistá a zbavená prachu a mastnoty. Obkladačky dôkladne vyčistite prípravkom baufan Multi-Clean. Musia sa odstrániť zvyšky mydla, vodného kameňa a silikónu. Poškodené škáry alebo otvory po hmoždinkách opravte prípravkom baufan Oprava obkladačiek a škár a pred ďalším ošetrením nechajte dôkladne vyschnúť. Zakryte susedné povrchy, ako sú podlahy a sanitárne predmety.

## Spracovanie

Lak na obkladačky naneste dva až trikrát pomocou lakovacieho valčeka s krátkym vlasom s medzisušidlom. Bezprostredne po nanesení laku odstráňte lepiacu pásku. Lak je na dotyk suchý približne po 60 minútach a po 4 až 6 hodinách ho možno prelakovať - pri nepriaznivých okolitých podmienkach (napr. pri nízkej teplote alebo vysokej vlhkosti) môže byť čas schnutia dlhší. V prípade farebných náterov možno lak na obklady tónovať pomocou až 10 ml univerzálneho tónovacieho koncentrátu decomix na 750 ml plechovku.

## Spotreba

cca 100 ml/m². Obsah vystačí na cca 7,5 m² pri jednej vrstve a cca 3,75 m² pri dvoch vrstvách.

## Úložisko

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a skladujte ju na chladnom, nezamŕzajúcom mieste mimo dosahu detí.

## Poznámky

Lakovaný povrch možno čistiť bežnými jemnými čistiacimi prostriedkami pre domácnosť (nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky). Nie je vhodný do vlhkých priestorov. Dodržiavajte technický list. Nepoužívajte pri teplote nižšej ako +8 °C. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Pri striekaní môžu vznikať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosól alebo hmlu. Prázdne nádoby likvidujte len za účelom recyklácie. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s domovým odpadom alebo ako odpad zo staveniska. Nevytvrdnuté zvyšky zlikvidujte podľa kódu odpadu EWC č. 08 01 11. Limitná hodnota VOC v EÚ pre tento výrobok (kat.: A/i, Wb) = 140 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku max. 140 g/l.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Nápoveda:**
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.