Oprava dreva

Technický informačný list

400g / Položka č. 101025 / EAN 4016215101025



Oprava dreva pripravená na použitie je svetlohnedá vyrovnávacia hmota na báze disperzie s vysokou plniacou schopnosťou. Je čistá a ľahko sa nanáša, vytvrdzuje bez praskania a zostáva mierne pružná, aby vyrovnávala prirodzený pohyb dreva. Ideálna na opravy dreva v interiéri a - s vhodným náterom - aj v exteriéri.

- Svetlohnedá výplň na opravu prasklín, dier a nedokonalostí
- Vysoká kapacita plnenia
- tvrdne bez praskania
- maľovateľné
- Môže sa používať v interiéri aj v exteriéri s vrchným náterom odolným voči poveternostným vplyvom

Oblasť použitia

Plnidlo na drevo na vyplnenie a vyhladenie prasklín, dier a hrán. Po vytvrdnutí pružná, na použitie v interiéri aj exteriéri s povrchovou úpravou odolnou proti poveternostným vplyvom. Profesionálna kvalita.

Príprava

Pre drevené povrchy. Podklad musí byť čistý, pevný a bez separačných látok. Zvetrané drevo sa musí odstrániť až na zdravú vrstvu.

Spracovanie

Pred použitím tubu dobre prehnetiete. Výplň vtlačte priamo do opravovaného miesta a vyhladťe špachtľou. Tento výrobok sa môže nanášať v jednej vrstve až do hrúbky 5 mm. V prípade hlbších dier je možné po úplnom zaschnutí prvej vrstvy naniesť ďalšiu vrstvu. Po úplnom vytvrdnutí je možné výplň natierať všetkými farbami a lakmi na vodnej báze. Pri použití v exteriéri sa po úplnom zaschnutí musí naniesť vrchný náter odolný voči poveternostným vplyvom. Náradie sa ihneď po použití očistí vodou. Čas schnutia: cca 12 hodín (v závislosti od hrúbky vrstvy) za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); dlhší čas schnutia za nepriaznivých podmienok. Tónovanie: Univerzálnymi tónovacími koncentrátmi.

Spotreba

Na mm hrúbky → cca 1,8 kg/m²

Úložisko

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je najmenej 48 mesiacov od dátumu výroby (pozri označenie šarže).

Poznámky

Teplota spracovania: +5 °C až +30 °C pre materiál, okolitý vzduch a podklad Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody. Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne obaly odovzdajte len na recykláciu.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.