Ľahký plniaci stroj 910

Technický informačný list

/ Položka č. 034601208 / EAN 4016215105313



Tento ultralahký tmel je ideálny na vyplňovanie škár, trhlín a dier, ako aj na presné spojovacie škáry na stenách a stropoch v interiéri. Je mimoriadne ľahko spracovateľný, zachováva si pružnosť a zaisťuje čisté a rovnomerné prechody. Po zaschnutí sa ľahká výplň dá bez problémov brúsiť a natierať – je ideálna na jemné opravy a prácu s dôrazom na detaily.

- pre dokonalé spojovacie škáry
- biela
- Hrúbka materiálu až 15 mm
- aj po vytvrdnutí zostáva mierne pružný
- možno brúsiť a premaľovať
- Môže sa používať v interiéri aj v exteriéri s vrchným náterom odolným voči poveternostným vplyvom

Oblasť použitia

Ultralahká biela stierka pre obytné priestory, chodby a vnútorné úpravy: pružne vyplňuje škáry, trhliny a diery na stenách, stropoch, lištách a rámoch vo vnútorných priestoroch!

Príprava

Vhodný na všetky minerálne podklady (napr. betón, omietku a murivo), ako aj na drevo, polystyrén, povrchy natreté disperznými farbami, lakované povrchy, omietky zo syntetických živíc a podobné podklady. Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez prachu a mastnoty. Silne savé, pieskujúce a kriedovité podklady je potrebné vopred ošetriť základným náterom profimur Tiefengrund LF.

Spracovanie

Pred použitím odrežte trysku najmenej o 1 cm. Naneste ľahký tmel do hrúbky vrstvy maximálne 15 mm a vyhladťe ho. Po úplnom vyschnutí (v závislosti od hrúbky vrstvy a podmienok okolia približne 8 hodín) sa ľahký tmel veľmi dobre brúsi. Pri použití vo vonkajšom prostredí po úplnom vyschnutí naneste v krátkom čase náter odolný voči poveternostným vplyvom
.

Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú, zabezpečenú pred deťmi a skladujte ju na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste.

Poznámky

Nespracúvajte pri teplote nižšej ako +5 °C. Nástroje po použití očistite vodou.
Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať v bežnom domácom odpade alebo ako stavebný odpad. Nevytvrdené zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu EWC 08 04 10. Nechajte, aby sa nedostali do kanalizácie, vodných tokov ani do pôdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.