

Základný náter, biely 705

Technický informačný list

/ Položka č.015604208 / EAN 4016215105160



Táto biela krycia špeciálna základná farba zaisťuje optimálnu príľnavosť a rovnomernú nasiakavosť na mnohých podkladoch. Ideálne pripravuje povrchy na následné nátery disperznými, silikátovými alebo silikónovými farbami a predlžuje ich dobu spracovateľnosti. Pripravená na použitie, bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel – pre čistý a rovnomerný výsledok náteru v interiéri.

- Biela nepriehľadná špeciálna základná farba
- zabezpečuje príľnavosť na hladkých a neabsorbujúcich alebo slabo absorbujúcich podkladoch
- optimalizuje dobu otvorenosti nasledujúcich náterov pre nanášanie bez viditeľných prechodov
- bez štruktúry
- bez rozpúšťadiel
- pre interiér a exteriér

Oblasť použitia

Biela základná farba pre obytné priestory, pivnice a fasády: spevňuje povrchy, reguluje nasiakavosť a vytvára ideálny podklad pre nátery.

Príprava

Vhodný na všetky minerálne podklady (ako betón, sadrová, vápenná a cementová omietka), sadrokartónové, sadrovláknové, cementovláknové a podobné dosky pre suchú výstavbu, ako aj disperzné, silikónové a silikátové farby, syntetické omietky, nekovové kovy a mnohé plasty (v prípade nekovových kovov a plastov vykonajte skúšobný náter). Podklad musí byť suchý, pevný a bez oddeľovacích látok (prach, mastnota a podobne). Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál, staré tapety a zle príľnavé nátery. Silne savé, pieskovité a kriedové podklady natrite základnou farbou profimur Tiefengrund LF. Trhliny, diery a nerovnosti v interiéri vyrovnať vhodnou špachtľovacou hmotou profimur.

Spracovanie

Základný náter profimur biely pred použitím premiešajte a naneste štetcom, kefou, valčekom alebo vhodným striekacím zariadením. Premaľovateľný po cca 6 hodinách (v závislosti od nasiakavosti podkladu, teploty a vlhkosti vzduchu – pri nepriaznivých podmienkach sa doba schnutia zodpovedajúcim spôsobom predĺži).

Tónovanie:

Základný náter biely je možné tónovať maximálne 5 % tónovacích koncentrátov. Pridanie plných farieb a tónovacích farieb je možné, môže však viesť k zmene vlastností produktu.

Spotreba

cca 100 – 130 ml/m² na jednu vrstvu – v závislosti od podkladu a spôsobu nanášania. Presné množstvo nanášania zistíte skúšobným nanesením na daný objekt.

Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú, zabezpečenú pred deťmi a skladujte ju na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste.

Poznámky

Nepoužívajte pri teplote výrobku a v miestnosti nižšej ako +5 °C. Pri kontakte s očami ihneď vypláchnite vodou. Pozor! Pri

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

rozprašování môžu vzniknúť nebezpečné kvapôčky, ktoré sa dostávajú do pľúc. Nevdychujte aerosól ani hmlu. Nástroje ihneď po použití umyte vodou.
Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Neumožnite, aby sa produkt dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo do pôdy.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.