Lepidlo na drevo a remeselné lepidlo

Technický informačný list

250g / Položka č. 102404 / EAN 4016215102404
500g / Položka č. 102428 / EAN 4016215102428
1kg / Položka č. 102442 / EAN 4016215102442



Biele lepidlo bez rozpúšťadiel pripravené na použitie na lepenie dreva, papiera, kartónu a textílií. Lepidlo schne priehľadne, spoj zostáva pružný a je odolný voči starnutiu.

- pre všetky druhy dreva
- bez rozpúšťadiel
- schne priehľadný
- Môže sa použiť aj ako lepidlo pre remeselníkov

Oblasť použitia

Biele lepidlo na drevo, papier, kartón a textil. Bez rozpúšťadiel, transparentné, pružné a odolné voči starnutiu, určené na ručné práce v interiéri a na prácu s drevom.

Príprava

Na drevo, textil, kožu, papier a lepenku. Všetky spájané diely musia byť čisté, zbavené uvoľňovača a presne priliehať.

Spracovanie

Lepené povrchy musia byť suché, stabilné a zbavené prachu a mastnoty. Na jednu stranu lepených dielov naneste tenkú vrstvu baufan lepidla na drevo a remeselné lepidlo (v prípade tvrdého dreva, čelných plôch alebo drsných povrchov na obe strany) a ešte vlhké ich pritlačte k sebe. Minimálny čas lisovania je 15 minút, v prípade laminátových dosiek približne 40 minút. Lepený spoj je plne zaťažiteľný po 24 hodinách. Prebytočné lepidlo okamžite odstráňte handričkou. Nástroje ihneď po použití očistite vodou. Čas schnutia: cca 24 hodín na mm hrúbky vrstvy za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); v nepriaznivých podmienkach dlhší čas schnutia.

Spotreba

V závislosti od podkladu a hrúbky nánosu → od 110 g/m²

Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú, zabezpečenú pred deťmi a skladujte ju na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste.

Poznámky

Teplota spracovania: najmenej +5 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad Uchovávajte mimo dosahu detí. Prázdne obaly odovzdávajte len na recykláciu. Vysušené zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s domovým odpadom alebo ako odpad zo staveniska. Nevytvrdnuté zvyšky zlikvidujte podľa kódu odpadu č. EWC 08 04 10 GISBAU-GISCODE pre inštalačné materiály: D1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.