

Lepidlo na sklenené vlákna a obklady stien

Technický informačný list

750g / Položka č.102664 / EAN 4016215102664

3kg / Položka č.102626 / EAN 4016215102626

16kg / Položka č.102633 / EAN 4016215102633



Na bezpečné a odolné lepenie tkanín zo sklenených vlákien, netkaných farieb a ťažkých obkladov stien, ako sú vinylové alebo textilné tapety v interiéri. Vysokoučinné špeciálne lepidlo sa dá nanášať rovnomerne a transparentne schne. Je ideálne na profesionálne použitie, zaručuje výsledky bez bublín a stabilný podklad na následné maľovanie alebo renovačné práce.

- Mimoriadne silná lepiaca sila
- Na tkaniny zo sklenených vlákien, maliarske rúno a ťažké obklady stien
- Veľmi vysoká odolnosť proti vlhkosti pri natieraní
- schne priehľadný
- bez rozpúšťadiel

Oblasť použitia

Pasta na tkaniny zo sklenených vlákien, obklady stien a stropov, ako aj textilné, korkové a PVC tapety. Vhodná aj ako posilňovač príľnavosti lepidiel na tapety v interiéri

Príprava

Vhodné podklady - betón, pórabetón, sadrokartónové dosky, vyrovnávacie hmoty, cementové a sadrové omietky, tuhé penové a drevené dosky, staré emulzné a pieskované nátery. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, rovnomerne nasiakavý a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál, staré tapety a zle príľnavé nátery. Vysoko nasiakavé, brúsiteľné a kriedové podklady ošetrite základným náterom baufan Deep Primer LF. V prípade pochybností vykonajte skúšobnú aplikáciu. Trhliny, diery a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávacou hmotou baufan.

Spracovanie

Pred použitím lepidlo dobre premiešajte. Tkaninu zo sklenených vlákien alebo tapetu nastrihajte na vhodnú dĺžku. Lepidlo naneste na stenu rovnomerne a hojne pomocou valčeka z jahňacej kože v šírke 1 - 3 a nechajte niekoľko minút pôsobiť. Nakoniec naneste tapetu na stenu pomocou valčeka z tvrdej gumy bez zanechania bublín. V prípade mierne nasiakavých podkladov, nízkych teplôt alebo vysokej vlhkosti nechajte o niečo dlhší čas na odlepenie. Pri všetkých prácach dodržiavajte pokyny výrobcu tapety na stenu. Zvyšky lepidla okamžite odstráňte čistou vodou. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Povrchy stien a stropov môžete natrieť vhodnými emulznými farbami. Čas aplikácie je približne 20 minút. V prípade potreby je možné obklad steny ešte opraviť v priebehu maximálne 15 minút. Čas schnutia Za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad) je možné premaľovať po cca 24 hodinách, pri nepriaznivých podmienkach je čas schnutia primerane dlhší.

Spotreba

Hladké povrchy → od 200 g/m² Presné množstvo spotreby určíte nanesením skúšobnej vrstvy na objekt.

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Teplota spracovania: +5 °C až +30 °C pre materiál, okolitý vzduch a podklad Uchovávajúte mimo dosahu detí. Počas spracovania a sušenia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania lepidla nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné okuliare. V prípade kontaktu s očami alebo pokožkou ich okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Nedovoľte, aby sa lepidlo dostalo do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne obaly odovzdávajúte len na recykláciu.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.