

Valčkové lepidlo na netkané tapety PREMIUM

Technický informačný list

200g / Položka č.102367 / EAN 4016215102367



Vysokokvalitná, rýchlo sa rozpúšťajúca metylcelulóзовá pasta. Ideálna na lepenie netkaných tapiet nanesením pasty na stenu alebo na tradičné nanášanie pasty na tapety.

- Na hladké a reliéfne netkané tapety a netkané drevovláknité tapety
- s rolkou priamo na stenu
- Nestriečka ani nekvapka
- so silnou metylcelulóзовou, syntetickou živicom a látkami zvyšujúcimi pevnosť lepidla
- instantné - pripravené na použitie do 5 minút
- Vysoká počiatočná príľnavosť a pevnosť spoja
- Ľahko opraviteľné
- schne priehľadný
- bez konzervačných látok

Oblasť použitia

Netkaná tapetová hmota na lepenie stien a klasickú aplikáciu. Ideálna na netkané, vinylové, reliéfne, textilné a sklenené tapety, mimoriadne silná.

Príprava

Podklad musí byť suchý, pevný a bez separačných látok (mastnoty, prachu, oleja na debnenie atď.). Odstráňte staré, zle priliehajúce tapety a odfarbite ich prípravkom na odstraňovanie tapiet baufan. Trhliny a otvory opravte interiérovou výplňou baufan alebo superlepiacou výplňou decomur. Vysoko nasiakavé, brúsiace a kriedové podklady vopred ošetríte hĺbkovo penetračným náterom baufan LF. Pri priesvitných tapetách (najmä na podkladoch rôznych farieb) odporúčame použiť základný náter baufan Wallpaper Primer White.

Spracovanie

Aplikačný pomer: Nanášanie na podklad (netkané tapety / polylaminátové tapety zo sklenených vlákien): 1:15 = 3,0 l vody = 15-20 m² Nanášanie na tapety (vinylové tapety / ťažké tapety; látkové / textilné tapety): 1:20 = 4 l vody = 20-25 m² Rýchlo a rýchlo pridajte baufan Roll-Kleister do studenej vody za intenzívneho miešania a pokračujte v krátkom miešaní. Po 5 minútach opäť intenzívne premiešajte. Aplikácia na podklad: Keďže netkané tapety nevyžadujú čas namáčania, možno ich rýchlo a jednoducho aplikovať technikou lepenia na stenu. Na tento účel naneste zmiešanú pastu rovnomerne na podklad valčekom s krátkym vlasom alebo štetcom v šírke 1 - 2 tapetových pásov. Tapetový pás položte priamo do čerstvého lôžka pasty a rovnomerne a bez bublín ho pritlačte. Pri aplikácii na tapetu: Tapetu rovnomerne rozotrite pastou a položte k sebe. Po dostatočnom čase nasiaknutia naneste tapety na tupo a pritlačte. Je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu tapiet. Prípadné zvyšky pasty na prednej strane tapety okamžite odstráňte vlhkou handričkou.

Spotreba

200 - 300 ml/m²

Úložisko

Nádobu uchováajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je najmenej 48 mesiacov od dátumu výroby (pozri označenie šarže).

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.

Poznámky

Teplota spracovania: +5 °C až +30 °C pre materiál, okolitý vzduch a podklad Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania nejedzte, nepite a nefajčite. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody. Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne obaly odovzdajte len na recykláciu.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.