

Valčkové lepidlo na netkané tapety

Technický informačný list

5kg / Položka č.103227 / EAN 4016215103227



Pasta na tapety pripravená na použitie, ktorú možno nanášať priamo z vedra - nie je potrebné miešať. Ideálna na efektívne tapetovanie valčekom a na klasické nanášanie pastou so štetcom. Rovnomerne sa rozotiera, poskytuje spoľahlivú príľnavosť a zaručuje čistú aplikáciu bez bublín. Ideálna na rýchle, pohodlné a profesionálne tapetovanie interiérov.

- pripravené na použitie
- pre hladké a reliéfne netkané tapety a netkané surové vlákna
- s rolkou priamo na stenu
- Nestrieka ani nekvapká
- Vysoká počiatočná príľnavosť a pevnosť spoja
- ľahko opraviteľné
- transparentne vysychá

Oblasť použitia

Netkaná tapetová pasta na netkané tapety a rozmerovo stabilné obklady stien. Ideálna na čisté príľnutie na stenu, ľahko sa nanáša a bezpečne lepí. Pre obytné priestory.

Príprava

Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, rovný, rovnomerne nasiakavý a zbavený prachu a mastnoty. Odstráňte staré tapety a zle príľnavé farby. Trhliny. Diery a nerovnosti opravte interiérovou výplňou baufan. Vysoko nasiakavé, brúsiteľné a kriedové podklady ošetrte základným náterom baufan Deep Primer LF. Ak sa majú priesvitné netkané tapety aplikovať na podklady s nerovnomernou farbou, odporúčame základný náter s baufan Wallpaper Primer White.

Spracovanie

Technika lepenia na stenu (aplikácia na podklad): Keďže netkané tapety nevyžadujú žiadny čas na nasiaknutie, možno ich rýchlo a jednoducho aplikovať pomocou techniky lepenia na stenu. Na tento účel naneste pastu rovnomerne na podklad na valček s krátkym vlasom v šírke 1 - 2 tapetových panelov. Tapetový list umiestnite do lôžka čerstvej pasty a rovnomerne a bez bublín ho pritlačte. "Otvorený čas" pasty je približne 10 až 15 minút a vzťahuje sa na cca +20 °C objektu a izbovú teplotu, na mierne nasiakavých podkladoch pri relatívnej vlhkosti 50 až 70 %. Nanášanie na tapetu: Tapetu rovnomerne rozotrite pastovým štetcom a naneste na tupo podľa pokynov výrobcu. Prebytočné lepidlo zo škár ihneď odstráňte čistou vlhkou handrou. Maľovateľné tapety na steny sa môžu natierať až po úplnom zaschnutí lepidla. Po použití očistite náradie vodou. Je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu tapiet. Čas schnutia: cca 24 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); dlhší čas schnutia za nepriaznivých podmienok.

Spotreba

obsah cca 200 g/m² vystačí na cca 5 eurorolí = cca 25 m² (eurorola = cca 10,05 m x 0,53 m)

Úložisko

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je najmenej 24 mesiacov od dátumu výroby (pozri označenie šarže).

Poznámky

Teplota spracovania. +5 °C až +30 °C pre materiál, okolitý vzduch a podklad Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas spracovania a sušenia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania nejedzte, nepite a nefajčite. V prípade kontaktu s očami alebo pokožkou okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody. Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne obaly odovzdávajte len na recykliáciu.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.