Podšívkový papier

Technický informačný list

1kg / Položka č. 102107 / EAN 4016215102107



Na optimálnu prípravu podkladu pred tapetovaním. Bunkový maculát vyhladzuje hrubé a nerovné omietky, spoľahlivo vypĺňa póry a vyrovnáva rôznu nasiakavosť. To zaručuje rovnomerné priľnutie tapety a výrazne uľahčuje tapetovanie. Ideálny na prípravu povrchu stien pre čistý, rovnomerný a profesionálny výsledok tapetovania v interiéri.

- Predbežná úprava podkladu pred tapetovaním
- Na vyhladzovanie drsných a hrubo pórovitých omietkových povrchov
- reguluje absorpčnú schopnosť
- na nanášanie štetcom a stierkou
- Priepustnosť pre vodné pary a priedušnosť
- bez konzervačných látok

Oblasť použitia

Bunkový maculate ako podklad pod tapety na hrubé omietky, ktorý sa dá natierať štetcom a stierkovať. Vyhladzuje, vypĺňa póry, reguluje nasiakavosť a zlepšuje priľnavosť.

Príprava

Všetky podklady musia byť čisté, suché, pevné, savé a bez uvoľňovacích látok. Na zvýšenie pevnosti použite baufan HĺbkovýÝ penetračný náter LF. Podklady, ktoré sa nedajú skonsolidovať alebo dostatočne nepriľnú, sa musia úplne odstrániť. Trhliny, diery a výtlky opravte pomocou vnútornej výplne baufan. V prípade pochybností vykonajte skúšobnú aplikáciu.

Spracovanie

Obsah balenia rozmiešajte v príslušnom množstve čistej studenej vody. Pomer miešania: 1 kg baufan celulárneho maculátu zmiešajte s približne 6 litrami vody. Po cca 30 minútach napučiavania je možné optimalizovať roztierateľnosť pridaním ďalšieho množstva. Môže sa nanášať valčekom, štetcom, štetcom alebo plochou štetkou. Ak sa má baufan Zell-Makulatur vyrovnať, napr. na vyrovnanie hrubej omietky, primerane znížte množstvo vody. (1 kg prášku na 4 - 5 litrov vody). Náradie ihneď po použití očistite vodou. Keďže baufan Zell-Makulatur neobsahuje žiadne konzervačné látky, zmiešaný výrobok sa musí použiť okamžite. Čas schnutia: cca 24 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); v nepriaznivých podmienkach je čas schnutia primerane dlhší.

Spotreba

1 kg vystačí na cca 20 - 25 m² - v závislosti od spôsobu aplikácie a stavu podkladu Presné množstvo určíte skúšobným nanesením na objekt.

Úložisko

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je najmenej 48 mesiacov od dátumu výroby (pozri označenie šarže).

Poznámky

Aplikačná teplota: +5 °C až +30 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad Nezakrývajte povrchy, ktoré sa majú natrieť. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody. Nedovoľte, aby sa farba dostala do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne obaly odovzdajte len na recykláciu. Kód výrobku M-DF01

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.