

Univerzálna pasta na tapety

Technický informačný list

250g / Položka č.160671 / EAN 4016215160671

500g / Položka č.160657 / EAN 4016215160657



Vysokokvalitné lepidlo na tapety vystužené syntetickou živinou na ľahké až bežné papierové tapety, ako aj ťažké tapety a tapety z netkanej textílie. Vysoko výdatná, silná receptúra lepidla zaručuje spoľahlivú priľnavosť a čistú aplikáciu. Granule s nízkym obsahom prachu sú bez zápachu, rýchlo pripravené na použitie a schnú bez škvŕn - ideálne na precízne a profesionálne tapetovanie.

- pre vinylové a textúrované tapety, reliéfne a iné ťažké tapety
- pre netkané tapety
- Pripravené na použitie do 5 minút
- s polymérovým posilňovačom lepidla

Oblasť použitia

Lepidlo na tapety na papier, ťažké tapety a netkané tapety. Silné lepidlo, úsporné, bez zápachu a s nízkym obsahom prachu pre čisté výsledky.

Príprava

Pre optimálnu priľnavosť musí byť podklad suchý, stabilný a zbavený prachu a mastnoty. Odstráňte staré, zle priliehajúce tapety a uvoľnené vrstvy farby pomocou odstraňovača tapiet baufan. Opravte trhliny a diery. Vysoko nasiakavé podklady vopred ošetríte hĺbkovo penetračným náterom baufan LF.

Spracovanie

Univerzálne lepidlo na tapety baufan rýchlo a prudko pridajte do studenej čistej vody za intenzívneho miešania a krátko v miešaní pokračujte. (V závislosti od tapety: 5 litrov pre ťažké tapety, 7,5 litra pre ľahké tapety) Po 5 minútach opäť intenzívne premiešajte. Tapety rovnomerne prílepte a položte k sebe. Po dostatočnom čase namáčania naneste spoje na tupo. V prípade netkaných tapiet stačí naniesť pastu na stenu valčekom a potom tapetu aplikovať priamo z rolky. Je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu tapety. Prípadné zvyšky pasty zotrite čistou vlhkou handričkou. Po použití vyčistite náradie vodou. Pomer miešania: Predtapetovanie: Zmiešajte 1:40 = 10 litrov vody = 50-55 m² Ťažké tapety a netkané tapety: Zmiešajte 1:20 = 5 litrov vody = 25-30 m² Papierové tapety: Zmiešajte 1:30 = 7,5 litra vody = 35-40 m²

Úložisko

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. V neotvorenom stave a pri správnom skladovaní vydrží najmenej 60 mesiacov.

Poznámky

Kód odpadu č. 080410 (odpadové lepidlá a tmely). Prázdne nádoby odovzdávajte len na recykláciu. Zvyšky materiálu je možné likvidovať ako prášok alebo vysušené podľa kódu odpadu č. 170904 (zmiešaný stavebný a demolačný odpad) alebo ako domový odpad.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.