Podloga papirja

Tehnični informativni list

1kg / Št. 102107 / EAN 4016215102107



Za optimalno pripravo podlage pred tapetiranjem. Celični makulat zgladi grobe in neravne omete, zanesljivo zapolni pore in izenači različne vpojnosti. To zagotavlja enakomeren oprijem tapet in olajša tapetanje. Idealen za pripravo stenskih površin za čist, enakomeren in profesionalen rezultat tapetanja v notranjih prostorih.

- Predhodna obdelava podlage pred tapetništvom
- Za glajenje grobih in grobih ometnih površin
- uravnava vpojnost
- za nanašanje s čopičem in gladilko
- Prepustnost za vodno paro in dihanje
- brez konzervansov

Področje uporabe

Celični maculat kot osnova za tapete, ki jo je mogoče nanašati s čopičem in krtačiti, za grob omet. Gladi, zapolnjuje pore, uravnava vpojnost in izboljšuje oprijem.

Priprava

Vse podlage morajo biti čiste, suhe, trdne, vpojne in brez ločevalnih sredstev. Za povečanje trdnosti uporabite baufanov globinsko penetracijski temeljni premaz LF. Podlage, ki jih ni mogoče utrditi ali se ne prilegajo dovolj, je treba v celoti odstraniti. Razpoke, luknje in preboje popravite z notranjim polnilom baufan. Če ste v dvomih, opravite poskusni nanos.

Obdelava

Vsebino embalaže vmešajte v ustrezno količino čiste, hladne vode. Mešalno razmerje: 1 kg baufanovega celičnega maculata zmešajte s približno 6 litri vode. Po približno 30 minutah nabrekanja lahko z dodatkom še izboljšate raztapljanje. Nanaša se lahko z valjčkom, čopičem, krtačo ali ravnim čopičem. Če je treba baufan Zell-Makulatur izravnati, npr. za izravnavo grobega ometa, ustrezno zmanjšajte količino vode. (1 kg praška na 4 do 5 litrov vode). Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Ker baufan Zell-Makulatur ne vsebuje konzervansov, je treba zmešani izdelek uporabiti čim prej. Čas sušenja: približno 24 ur v normalnih razmerah (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih razmerah je čas sušenja ustrezno daljši.

Poraba

1 kg zadostuje za približno 20-25 m² - odvisno od načina nanosa in stanja podlage Natančno količino določite s poskusnim nanosom na objektu.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj 48 mesecev od datuma izdelave (glej etiketo serije).

Opombe

Temperatura obdelave: +5 °C do +30 °C za material, krožeči zrak in podlago Ne prekrivajte površin, ki se barvajo. Hranite zunaj dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite, da bi barva prišla v kanalizacijo, vodne poti ali tla. Prazne posode oddajte samo za recikliranje. Oznaka izdelka M-DF01

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.