Super-lepljiva masa za izravnavanje 945

Tehnični informativni list

/ Št. 003904208 / EAN 4016215105016
/ Št. 003908208 / EAN 4016215105030



Ta z umetno smolo obogatena, z vlakni ojačena kitna masa prepriča s posebej visoko oprijemljivostjo in trdnostjo. Je idealna za gladjenje celotne površine ter za fugiranje mavčnih kartonskih in mavčno-vlaknenih plošč – tudi brez ojačitvenih trakov. Ker se lahko razmaže do popolne ravnosti, omogoča gladke površine brez vidnih prehodov v suhom gradbeništvu in pri slikarskih delih.

- Špachtla za slikarstvo in suho gradnjo za notranje prostore
- idealen za gladjenje celotne površine ter za fugiranje brez napetosti vgrajenih mavčnih plošč in mavčno-vlaknenih plošč, tudi brez ojačitvenih trakov ¢ za vse sisteme mavčnih plošč v skladu s standardom EN 13963
- obogaten s sintetično smolo in ojačan z vlakni
- raztegljiv do nič za površine brez robov
- Požarna odpornost: A1 (EN 13501-1)
- V skladu s standardoma CE v skladu z DIN EN 13963-4B in DIN EN 13279-1 (mavčni kit za ravnanje površin C7/20/2)

Področje uporabe

Mavčna kitna masa z odlično oprijemljivostjo za bivalne prostore, hodnike in pisarne: izravnava stene in stropove, zapolnjuje fuge, razpoke in luknje v suhomontažnih konstrukcijah.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.