Lateksno vezivo

Tehnični informativni list



750ml / Št. 067802008 / EAN 4016215100103
2,5l / Št. 067803008 / EAN 4016215100127
5l / Št. 067804008 / EAN 4016215100141
10l / Št. 067805008 / EAN 4016215100165

Koncentriran dodatek za prečiščevanje distemper in apnenih barv ter za utrjevanje tapetniških past. Poveča oprijemljivost in odpornost proti brisanju, izboljša oprijem in tvori prozoren sušeči se premaz, odporen proti drgnjenju

- za končno obdelavo distemperja in apnenih barv
- za utrjevanje tapetne mase
- pokrov, odporen na obrabo
- se suši prozorno.

Področje uporabe

Vezivo za apnene in distemper barve ter tapetniško maso. Izboljša oprijem in odpornost proti brisanju, lahko se uporablja tudi kot prozoren premaz v notranjih prostorih.

Priprava

Podlaga mora biti suha, čista, trdna ter brez prahu in maščob. S podlage odstranite zrahljan material, stare tapete in slabo oprijemljive barve. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, temeljite z baufanovim globokim temeljnim premazom LF. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrezno baufanovo izravnalno maso.

Obdelava

Dodatek za lepilo in apnene barve: Premaz za tapete itd.: Pred uporabo dobro premešajte in nanesite z valjčkom, čopičem, krtačo ali ustrezno brizgalno opremo. Dodatek za tapetno maso: V pripravljeno tapetno maso vmešajte približno 20 % lateksnega veziva. Za premazovanje tapet uporabite nerazredčeno. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Ni primerno za vinilne tapete in tapete z vinilnim premazom! Čas sušenja: približno 5 ur v normalnih pogojih (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih pogojih se čas sušenja ustrezno podaljša.

Poraba

Sealer → od 150 ml/m² Dodatek za lepilo → približno 750 ml/4 ltr lepila Barvni dodatek → približno 1 ltr./10 ltr barve

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura obdelave: +5 °C do +30 °C za material, krožeči zrak in podlago Ne prekrivajte površin, ki se barvajo. Hranite zunaj dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Ne vdihavajte razpršene meglice. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. Nosite zaščitna očala. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite vstopa v odtoke, vodotoke ali tla. Prazne posode oddajte le za recikliranje.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.