

# Küvet için Özel Boya

Teknik bilgi sayfası

1 Set / Ürün no.025701000 / EAN 4007954257012



Uzun ömürlü yüzey yenileme için 2 bileşenli kaplama sistemi. Emaye çelikten yapılmış küvetler, duş tekneleri ve lavaboların yanı sıra duvar karoları ve plastik mutfak cepheleri için idealdir. Yeni, taze bir görünüme sahip son derece dayanıklı, pürüzsüz bir yüzey sağlar - değiştirmeden hızlı banyo ve mutfak yenileme için mükemmeldir.

- Tek adımda son kat ve dolgu macunu
- parlak yüzey
- Son derece dayanıklı ve temizlenmesi kolay
- Solventsiz ve hafif kokulu
- beyaz opak
- Yaklaşık 2,8 m<sup>2</sup> için vernik ve sertleştirici

## Uygulama alanı

Plastikten yapılmış küvetler, duş tekneleri, lavabolar, duvar karoları ve mutfak cepheleri için 2 bileşenli cila sistemi - çok parlak, son derece dayanıklı.

## Hazırlık

Yüzey kuru, temiz ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Tüm sabun kalıntılarını, kiri, kireci ve silikon kalıntılarını temizleyin - örneğin liç maddesi ve yağ çözücü veya silikon sökücü ile. Tüm yüzeyi zımpara kağıdı ile pürüzlendirin (P120 kum ile 1. zımpara geçişi, P320 kum ile 2. zımpara geçişi) ve tüm zımpara tozunu giderin. Kaplanmayacak yüzeyleri maskeleyin. Alt tabaka sıcaklığı +22 ila +25 °C olmalıdır.

## İşleme

Boya bileşenlerini kullanmadan önce en az 24 saat +22 °C sıcaklıkta saklayın. Sertleştirici şişesinin içeriğini tamamen boya kutusuna dökün, karışımı bir karıştırma çubuğu ile en az 2 dakika boyunca iyice karıştırın ve bir boya tepsisine dökün. Karıştırılan boyayı 50 dakika içinde işleyin. Kavisler ve kenarlar gibi ulaşılması zor alanları bir fırça ile önceden kaplayın. Boyayı bir fırça ile hızlıca yüzeye uygulayın ve kabaca karıştırın. Boyayı hemen bir rulo ile uzunlamasına ve enine yönde yayın, akma ve damlama oluşumunu önlemek için ince ve eşit bir şekilde yuvarlayın. Son olarak, mümkün olan en düzgün yüzeyi elde etmek için yüzeyi rulo ile tek yönde yuvarlayın. Kaplama yaklaşık 5 saat sonra toza dayanıklı hale gelir. Sonraki beş gün boyunca oda sıcaklığını sabit tutun ve suya maruz kalmasını önleyin. Renklendirme: Fayanslar veya mutfak cepheleri üzerindeki renkli kaplamalar için, boya belirtilen evrensel renklendirme konsantreleri ile renklendirilebilir. Küvet ve duş teknelerini kaplamak için boyayı renklendirmeyin.

## Tüketim

İçerik yaklaşık 2,8 m<sup>2</sup> için yeterlidir.

## Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun ve çocukların ulaşamayacağı serin ve donmayan bir yerde saklayın.

## Notlar

Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Kaplanmış yüzey piyasada bulunan hafif ev temizleyicileri ile temizlenebilir (aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın). Yer karoları, akrilik küvetler ve tezgahların kaplanması için uygun değildir. Özel kir itici özelliklere sahip yüzeyler (örn. lotus efekti) sonraki kaplama için uygun değildir. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla birlikte veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sıvı

## İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

kalıntıları EWC 08 01 12 numaralı atık koduna uygun olarak bertaraf edin. Gerekli alet ve aksesuarlar (pakete dahil değildir): İki kum boyutunda zımpara kağıdı (P120 ve P320), toz bağlama bezi, karıştırma pedi, boya tepsisi, solvente dayanıklı profesyonel düz fırça, solvente dayanıklı profesyonel boya rulosu, liç maddesi ve yağ giderici, silikon sökücü.

**İpucu:**

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.