Çok Amaçlı Dolgu

Teknik bilgi sayfası

500g / Ürün no.101056 / EAN 4016215101056
1kg / Ürün no.101070 / EAN 4016215101070

İç mekanlarda mineral zeminlerin (sıva, beton ve duvar gibi) yanı sıra ahşap, yonga levha, boyalı yüzeyler ve benzeri zeminlerin onarımı ve düzeltilmesi için evrensel olarak kullanılabilen dolgu macunu. Esnek yapılı bu macun, kolayca uygulanır ve tamamen kuruduktan sonra çok kolay bir şekilde zımparalanabilir.

- Mineral yüzeyler, ahşap ve boyalı yüzeyler için ince tesviye bileşiği
- solvent içermez
- uygulaması kolay ve pürüzsüz
- Hızlı kuruma
- Kolay zımparalanır
- boyanabilir
- iç mekanlar için

Uygulama alanı

Sıva, beton, alçıpan, ahşap ve boyalı yüzeylerdeki küçük pürüzleri düzeltmek için kullanılan ince macun.

Hazırlık

Zemin temiz, kuru, sağlam ve eşit emiciliğe sahip olmalı; ayrıca toz ve yağ içermemelidir. Zeminden gevşek malzemeleri, eski duvar kağıtlarını ve tutunması zayıf boyaları temizleyin. Aşırı emici, kumlanma ve tebeşirlenme eğilimi gösteren zeminlere baufan Tiefgrund LF astar uygulayın.

İşleme

Kullanmadan önce karıştırın ve bir spatula ile 3 mm kalınlığa kadar uygulayın. Daha kalın bir tabaka gerekiyorsa, ilk tabakanın tamamen kurumasından sonra bir spatula katmanı daha uygulanabilir. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin. Tamamen kuruduktan sonra, macunlanmış yüzey çok kolay bir şekilde zımparalanabilir ve üzerine boya uygulanabilir.

Kuruma süresi:
Normal koşullar altında (20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici zemin) kat kalınlığının her milimetresi için yaklaşık 1-2 saat; elverişsiz koşullarda kuruma süresi buna bağlı olarak uzar.

Renk tonlama:
Evrensel renk tonlama konsantreleri ile.

Depolama

Ambalajı iyice kapatarak serin, ancak donmayacak bir yerde saklayın.

Notlar

Uygulama sıcaklığı:
Malzeme, ortam havası ve zemin için +5 °C ile +30 °C arası

Dolgucu kullanıma hazırdır ve suyla seyreltilmemelidir.

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyiniz.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Güvenlikle ilgili bilgiler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına www.baufan.de web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Atık bertarafı:
Yalnızca tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme artıkları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sertleşmemiş artıkları 08 04 10 atık kodu altında bertaraf edin.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.