Dokumasız duvar kağıtları için Rulo Yapıştırıcı PREMIUM

Teknik bilgi sayfası

200g / Ürün no. 102367 / EAN 4016215102367



Yüksek kaliteli, hızlı çözünen metilselüloz macun. Duvara macun uygulayarak dokunmamış duvar kağıdını yapıştırmak veya duvar kağıdına geleneksel macun uygulaması için idealdir.

- Düz ve kabartmalı dokumasız duvar kağıtları ve dokumasız ağaç yongası elyafı için
- rulo ile doğrudan duvara
- Sıçrama veya damlama yapmaz
- güçlü metil selüloz, sentetik reçine ve yapışma mukavemeti arttırıcılar ile
- anında - 5 dakika içinde kullanıma hazır
- Yüksek ilk yapışma ve yapışma mukavemeti
- Kolayca düzeltilebilir
- şeffaf kurur
- koruyucu madde içermez

Uygulama alanı

Duvar yapıştırma tekniği ve klasik uygulama için dokunmamış duvar kağıdı macunu. Dokumasız, vinil, kabartmalı, tekstil ve cam elyaf duvar kağıtları için ideal, ekstra güçlü.

Hazırlık

Yüzey kuru, sağlam ve ayırıcı maddelerden (gres, toz, kalıp yağı, vb.) arındırılmış olmalıdır. Eski, kötü yapışmış duvar kağıdını çıkarın ve baufan duvar kağıdı sıyırıcı ile nemlendirin. Çatlak ve delikleri baufan iç dolgu veya decomur süper yapışkan dolgu ile onarın. Çok emici, zımparalanan ve tebeşirlenen yüzeylere baufan Deep Penetrating Primer LF ile ön işlem uygulayın. Yarı saydam duvar kağıtları için (özellikle farklı renklerdeki yüzeylerde), baufan Duvar Kağıdı Astarı Beyaz'dan bir astar kat öneririz.

İşleme

Uygulama oranı: Alt tabakaya uygulama (dokunmamış duvar kağıdı / poli-lamine cam elyaf duvar kağıdı): 1:15 = 3,0 litre su = 15-20 m² Duvar kağıdına uygulama (vinil duvar kağıdı / ağır duvar kağıdı; kumaş / tekstil duvar kağıdı): 1:20 = 4 litre su = 20-25 m² baufan Roll-Kleister'i hızlı ve hızlı bir şekilde soğuk suya ekleyin ve kuvvetlice karıştırın ve kısa bir süre karıştırmaya devam edin. Alt tabakaya uygulama: Dokumasız duvar kağıtları ıslatma süresi gerektirmediğinden, duvar yapıştırma tekniği kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilir. Bunu yapmak için, karıştırılmış macunu 1 - 2 duvar kağıdı şeridi genişliğinde kısa tüylü bir rulo veya fırça ile alt tabakaya eşit olarak uygulayın. Duvar kağıdı tabakasını doğrudan taze macun yatağına yerleştirin ve eşit ve kabarcıksız bir şekilde bastırın. Duvar kağıdına uygularken: Duvar kağıdını macunla eşit şekilde yayın ve birlikte döşeyin. Yeterli ıslatma süresinden sonra, duvar kağıtlarını uç uca ekleyerek uygulayın ve bastırın. Duvar kağıdı üreticisinin talimatlarına uyulmalıdır. Duvar kağıdının ön yüzündeki macun kalıntılarını nemli bir bezle hemen temizleyin.

Tüketim

200 - 300 ml/m²

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmadığı ve uygun şekilde saklandığı takdirde, raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 48 aydır (parti etiketine bakın).

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, ortam havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Kullanım sırasında yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.