

Süper Yapışkan Macun 945

Teknik bilgi sayfası

/ Ürün no.003904208 / EAN 4016215105016

/ Ürün no.003908208 / EAN 4016215105030



Bu sentetik reçine katkılı, elyaf takviyeli macun, özellikle yüksek yapışma ve dayanıklılık özellikleriyle dikkat çeker. Alçıpan ve alçı elyaf levhaların tüm yüzeyini düzeltmek ve derzlerini doldurmak için idealdir – takviye şeritleri kullanılsa bile. Sıfır kalınlığa kadar yayılabilir özelliği sayesinde, alçıpan ve boyama işlerinde birleşme izi bırakmayan pürüzsüz yüzeyler elde edilmesini sağlar.

- İç mekanlar için boyama ve alçıpan macunu
- Gerilimsiz monte edilmiş alçıpan ve alçı-elyaf levhaların tüm yüzeyini düzeltmek ve derzlerini doldurmak için idealdir; takviye şeritleri kullanılsa bile ç EN 13963 standardına uygun tüm alçıpan sistemleri için
- sentetik reçine ile kaplanmış ve elyaf takviyeli
- Sıfır kadar uzatılabilir, ek yeri olmayan yüzeyler için
- Yangın davranışı: A1 (EN 13501-1)
- DIN EN 13963-4B ve DIN EN 13279-1 (Alçı yüzey macunu C7/20/2) standartlarına uygun CE sertifikalı

Uygulama alanı

Yaşam alanları, koridorlar ve ofisler için yüksek yapışma özelliğine sahip alçı macunu: Duvarları ve tavanları düzeltir, alçıpan duvarlardaki derzleri, çatlakları ve delikleri doldurur.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.