

Kireç boyası 721

Teknik bilgi sayfası

/ Ürün no.068503208 / EAN 4016215105276



Beyaz kireç hidrat bazlı bu kullanıma hazır kireç boyası, iç mekânlardaki yaşam ve kullanım alanları için idealdir. Su buharı difüzyon özelliği yüksektir, dengeli bir iç ortam iklimi sağlar ve doğal mat yüzey görünümüyle dikkat çeker. Yıkanmaya dayanıklı formülü, mineral zeminler üzerinde uzun ömürlü boya kaplamaları sağlar ve doğal, sağlıklı bir duvar tasarımı sunar.

- beyaz kireç hidrat bazlı mineral boya
- Yüksek oranda su buharı geçirgenliği
- Yüksek beyazlık derecesi
- Küfe karşı doğal özellikler
- Koruyucu, çözücü ve plastikleştirici içermez
- iç mekânlar için

Uygulama alanı

Oturma odaları, yatak odaları, mutfak ve banyolar için beyaz kireç boyası: nemi dengeleyici, difüzyona açık ve iç mekânlarda sağlıklı bir ortam yaratmak için idealdir.

Hazırlık

Mineral zeminlerde (kireç ve çimento sıva vb.) ve boyanmış yüzeylerde kullanılabilir. Zemin sağlam, kuru, dayanıklı, alkaliye dayanıklı, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Aşırı emici, kum salan ve tebeşirlenen zeminler ile zımparalanmış yüzeyler, silikat fiksatif ile astarlanmalıdır.

İşleme

profimur kireç boyasını kullanmadan önce iyice karıştırın ve fırça, rulo veya uygun bir püskürtme cihazı ile uygulayın. Tek kat boyama durumunda seyreltmeden uygulayın. İki kat boyama durumunda, ilk kat için boyayı en fazla %5 su ile seyreltin. Kuruma süresi en az 8 saat (ortam koşullarına bağlı olarak).

Airless püskürtme önerisi:

Uygulamadan önce püskürtme cihazıyla %10'a kadar su ile seyreltin ve basınçsız olarak süzün (makine açıklığı 0,5 mm).

Nozul: 519 - 527; Püskürtme basıncı: 120 - 170 bar

Tüketim

Kat başına yaklaşık 150 ml/m² - zemin türüne ve uygulama yöntemine bağlı olarak. Kesin tüketim miktarını, nesne üzerinde deneme uygulaması yaparak belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun, çocuk korumasına alın ve serin ama donmayan bir yerde saklayın.

Notlar

Boyanmayacak yüzeyleri (cam, ahşap vb.) sıçramalardan ve püskürtme sisinden koruyun. Uygulama ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında olduğunda kullanmayın. Aletleri kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin.

Sadece tamamen boşalmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sıvı kalıntıları EWC 08 01 12 atık kodu altında bertaraf edin. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.