decomix Universal konsantre renklendirici

Teknik bilgi sayfası



20ml / Ürün no. Schwarz / EAN 4007955301028 (Schwarz)
20ml / Ürün no. 075101001 / EAN 4007955302025 (Umbra)
20ml / Ürün no. 075201001 / EAN 4007955303022 (Rehbraun)
20ml / Ürün no. 075301001 / EAN 4007955304029 (Oxyd-Rot)
20ml / Ürün no. 075401001 / EAN 4007955305026 (Oxyd-Ocker)
20ml / Ürün no. 076101001 / EAN 4007955306023 (Maisgelb)
20ml / Ürün no. 076201001 / EAN 4007955307020 (Pirolgelb)
20ml / Ürün no. 075501001 / EAN 4007955308027 (Grün)
20ml / Ürün no. 075601001 / EAN 4007955309024 (Blau)
20ml / Ürün no. 075701001 / EAN 4007955310020 (Rot)
20ml / Ürün no. 076301001 / EAN 4007955311027 (Violett)
20ml / Ürün no. 075801001 / EAN 4007955312024 (Tannengrün)
20ml / Ürün no. 075901001 / EAN 4007955313021 (Grasgrün)
20ml / Ürün no. 076001001 / EAN 4007955314028 (Oxyd-Grün)
20ml / Ürün no. 076601001 / EAN 4007955315025 (Oliv grün)
20ml / Ürün no. 076701001 / EAN 4007955316022 (Lindgrün)
20ml / Ürün no. 076801001 / EAN 4007955317029 (Senf)
20ml / Ürün no. 076401001 / EAN 4007955318026 (Turuncu)
20ml / Ürün no. 076901001 / EAN 4007955319023 (Kamel)
20ml / Ürün no. 077001001 / EAN 4007955320029 (Kastanie)
20ml / Ürün no. 077101001 / EAN 4007955321026 (Terrabraun)
20ml / Ürün no. 077201001 / EAN 4007955322023 (Tabak)
20ml / Ürün no. 077301001 / EAN 4007955323020 (Dunkelbraun)
20ml / Ürün no. 077401001 / EAN 4007955324027 (Steingrau)
20ml / Ürün no. 076501001 / EAN 4007955325024 (Weiß)
20ml / Ürün no. 077501001 / EAN 4007955326021 (Echt-Gelb)
20ml / Ürün no. 077601001 / EAN 4007955327028 (Echt-Rot)
20ml / Ürün no. 077701001 / EAN 4007955328025 (Echt-Pembe)

Laklar, emülsiyon boyalar, sentetik reçine sıvalar, dolgu maddeleri vb. renklendirmek için pigment konsantresi.

- Son derece renkli ve üretken
- 28 parlak renk
- neredeyse tüm malzemelerin renklendirilmesi için
- Mükemmel karıştırma davranışı
- Çok iyi ışık direnci
- donmaya karşı dayanıklı
- Küçük hacmi sayesinde yerden tasarruf sağlar
- tüm LW oksit tipleri aromatik içermeyen boya sistemleri ve silikat boyalar için uygundur (renk tonları no. 3, 4, 5, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)

Uygulama alanı

decoMIX renklendirme konsantresi - emülsiyon boyalar, vernikler ve sırlar için evrensel olarak karıştırılabilir pigment pastası. Birçok renk sisteminin hassas renklendirilmesi için idealdir.

İşleme

Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın. decoMIX universal renklendirme konsantresini renklendirilecek renge ekleyin ve tamamen homojen hale gelene kadar iyice karıştırın. Boyaların renklendirilmesi için bir karıştırıcı kullanılmasını tavsiye ederiz. Eklenecek maksimum decoMIX miktarı boya türüne göre değişir, ancak %10'u geçmemelidir. Eklenecek maksimum miktarlar: Dispersiyonlar yaklaşık %10 Vernikler yaklaşık %8 Akrilik vernikler yaklaşık %6 Renksiz boyalar, sırlar, lekeler, ahşap mumları yaklaşık %5 Silikat boyalar ve kaplamalar yaklaşık %3

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Depolama
Kabı sıkıca kapalı tutun ve serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Soğuk koşullarda saklandıktan sonra, konsantreler oda sıcaklığında ve çalkalandıktan sonra tekrar tamamen kullanılabilir.

Notlar
Polyester, polyester boyalar, karışık polimerler ve Pliolit bazlı solvent içeren dispersiyonlar, elastik boyalar vb. gibi sprey malzemeler için uyumluluk ve sürtünme testleri yapılmalıdır. Önce renklendirin - sonra seyreltin! +5 °C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayın. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Kürlenmemiş kalıntıları EWC atık kodu no. 08 01 11'e göre bertaraf edin.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.