

Koruyucu Boya

Teknik bilgi sayfası

250ml / Ürün no.020289 / EAN 4016215020289



İç mekanlarda küf ve mantar istilasının güvenilir bir şekilde önlenmesi için entegre uzun süreli film korumalı, son derece opak, beyaz koruyucu boya. Mutfak, banyo ve diğer nemli odalardaki duvar ve tavan yüzeyleri için idealdir. Boya, entegre uygulama fırçasıyla kolayca uygulanır ve yüksek örtücülüğü, ovmaya dayanıklı yüzeyi ve eşit, mat yüzeyiyle etkileycidir - kalıcı olarak temiz, hijyenik ve bakımlı odalar için.

- Uygulama fırçalı tüp
- Boya filminin küf istilasına karşı uzun süreli korunması için film korumalı
- Yüksek opaklık
- aşınmaya dayanıklı
- iç mekanlar için

Uygulama alanı

Küfe karşı film korumalı beyaz özel boya. Son derece opak, iç duvarlarda ve tavanlarda doğrudan tüpten bir fırça ile temizleyin.

Hazırlık

Beton, duvar, tesviye bileşikleri, çimento, alçı ve kireç sıva, alçıpan ve diğer alçıpanlar, sıkıca yapışan emülsiyon boya katlarının yanı sıra ahşap yonga, cam kumaş ve diğer boyanabilir duvar kağıdı ve duvar kaplamaları gibi yüzeyler için. Polistiren ve benzeri yüzeylerden yapılmış tavan panelleri. Yüzey kuru, temiz, sağlam ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Gevşek malzemeyi, eski duvar kağıdını ve zayıf yapışan boyaları alt tabakadan çıkarın. Çok emici, zımparalanabilir ve tebeşirlenebilir yüzeyleri baufan Deep Primer LF ile astarlayın. Çatlakları, delikleri ve düzgünlükleri uygun bir baufan tesviye bileşeni ile onarın. Küf bulaşmış yüzeyler ilk kat uygulanmadan önce baufan Küf Sökücü ile temizlenmelidir.

İşleme

Mevcut küf istilasını küf sökücü ile giderin. Kullanmadan önce tüpü iyice çalkalayın ve koruyucu rengi onarılacak alana eşit olarak uygulayın. İkinci bir kat gerekiyorsa, ilk kat kuruduktan sonra işlem tekrarlanabilir. Kullanımdan sonra fırçayı suyla iyice temizleyin. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 6 - 8 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullarda kuruma süresi daha uzun olacaktır.

Tüketim

Pürüzsüz yüzeyler/ince sıva taneleri → 150 ml/m²'den itibaren Nesne üzerinde test kaplaması yaparak tam tüketim miktarını belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun ve serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmadığı ve uygun şekilde saklandığı takdirde, raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 36 aydır (parti etiketine bakın).

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için +5 °C'nin altında olmamalıdır Boyanacak yüzeyleri örtmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Sprey buharını solumayın. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Güvenlikle ilgili veriler için lütfen güvenlik bilgi formuna bakın. Güncel güvenlik bilgi formları www.baufan.de web sitemizde veya info@baufan.de adresinde mevcuttur.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.