

Cephe emprenye Silifirn W

Teknik bilgi sayfası

1 l / Ürün no.521010 / EAN 4007954149010



Mineral yüzeyler için solventsiz siloksan cephe emprenyesi. Yüzeyi hidrofobik hale getirir, neme ve şiddetli yağmura karşı güvenilir bir şekilde korur ve aynı zamanda cephenin nefes alabilirliğini korur. Renksiz, derinlemesine etkili ve uzun süreli hava koşullarına karşı koruma için idealdir.

- Nem ve su emilimini önler
- solvent içermez
- Su bazlı
- renksiz, şeffaf
- Su buharı geçirgenliği yüksek, nefes alabilir
- kir tutmaz
- Donmayı ve yapısal hasarı önler
- boyanabilir

Uygulama alanı

SILIFIRN W mineral yüzeyleri emprenye ederek su itici hale getirir, iç ve dış mekanlarda neme, don hasarına ve kirlenmeye karşı korur.

Hazırlık

Alt tabaka stabil olmalı ve ayırıcı maddelerden (gres, küf yağı, vb.) arındırılmış olmalıdır. Yeşil tortuların (yosun, liken, vb.) giderilmesi gibi temizlik önlemleri emprenye işleminden önce iyice yapılmalıdır. Temizlik önlemleri alındıktan sonra, bir sonraki çalışma adımı gerçekleştirilmeden önce yüzeyler tamamen kuru olmalıdır.

İşleme

SILIFIRN W'yi bir fırça veya boya fırçası ile yukarıdan aşağıya doğru ıslak üzerine ıslak iki kez uygulayın.

Tüketim

İki kez uygulandığında alt tabakaya bağlı olarak 300 - 400 ml/m². Obje üzerinde deneme uygulaması yaparak kullanılacak tam miktarı belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun, çocuk korumasına alın ve serin ama donmayan bir yerde saklayın.

Notlar

Duvardaki çatlaklar, eksik derzler vb. gibi yapısal kusurlar işlemten önce kapatılmalı / onarılmalıdır. Doğrudan güneş ışığı altında çalışma yapmayın. Uygulama yapılmayacak yüzeyler önceden uygun önlemler alınarak korunmalıdır. Uygulama sırasında kişisel koruyucu ekipman (koruyucu gözlük, eldiven) kullanılmalıdır. Renk derinleşmesi genellikle mümkündür, bu nedenle göze çarpmayan bir yerde bir test alanı oluşturun. 5 °C'nin altındaki nesne veya oda sıcaklıklarında uygulama yapmayın. Aletleri kullandıktan hemen sonra suyla temizleyin. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın. Kurutulmuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla birlikte veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sıvı kalıntıları EWC atık kodu no. 08 01 12'ye göre bertaraf edin.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.