

Duvar Kağıdı Yapıştırıcısı - Normal

Teknik bilgi sayfası

125g / Ürün no.530110 / EAN 4002175028014



Normal, hafif kağıt duvar kağıtları için. Test edilmiş kalitede ucuz duvar kağıdı macunu. Karıştırılması kolaydır, iyi bir ilk yapışma sağlar ve duvar kağıdı panellerinin temiz ve eşit bir şekilde uygulanmasını sağlar. Güvenilir yapışma gücü, klasik duvar tasarımı için güvenli bir tutuş ve profesyonel bir sonuç sağlar.

- yaklaşık 30 dakika içinde kullanıma hazır

Uygulama alanı

Normal kağıt duvar kağıtlarını yapıştırmak için mükemmeldir.

Hazırlık

Optimum yapışma için alt yüzey kuru, sağlam ve ayırıcı maddelerden (yağ, toz, kalıp yağı, vb.) arındırılmış olmalıdır. Eski, kötü yapışmış duvar kağıdını ve gevşek boyayı baufan duvar kağıdı sıyrıcı ile çıkarın. Çatlakları ve delikleri baufan iç dolgu ile onarın. Çok emici yüzeylere baufan Deep Penetrating Primer LF, baufan Wallpaper Replacement Primer veya normal macun (1:65 oranında karıştırın) ile ön işlem uygulayın.

İşleme

Normal macunu soğuk suyun içine serpip kuvvetlice karıştırın ve kısa bir süre daha karıştırmaya devam edin. 30 dakika sonra tekrar kuvvetlice karıştırın ve macun kullanıma hazırdır. Duvar kağıdını macunla eşit şekilde yayın, katlayın ve ıslanmaya bırakın. Uygun bir ıslatma süresinden sonra, duvar kağıdı üreticisinin talimatlarını izleyerek duvar kağıdını her zamanki gibi alın derzli olarak uygulayın. Macun kalıntılarını hemen su ile yıkayın. Uygulama oranı: Ön macun: 1:65 = yaklaşık 8 litre su = 50-60m² Normal duvar kağıdı: 1:50 = yaklaşık 5-6 litre su = 30-35m² (6-7 rulo)

Tüketim

yaklaşık 200 ml/m²

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmadığı ve uygun şekilde saklandığı takdirde, raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 48 aydır (parti etiketine bakın).

Notlar

İşleme sıcaklığı: malzeme ve sirkülasyon havası için en az + 5 °C Atık kodu no. 080410 (yapıştırıcı ve dolgu macunu atıkları). Sadece boş kapları geri dönüşüm için bertaraf edin. Kurutulmuş malzeme atıkları 170904 atık koduna (karışık inşaat ve yıkım atıkları) göre veya evsel atık olarak bertaraf edilebilir.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.