

# Ekstra Özel Duvar Kağıdı Yapıştırıcısı Süper Ekonomi Paketi

Teknik bilgi sayfası

500g / Ürün no.330310 / EAN 4007955027010  
1kg / Ürün no.330312 / EAN 4007955027027



Bu duvar kağıdı macunu, hafif ve normal duvar kağıtlarını sıva, beton, alçı ve alçı levhaya yapıştırmak için idealdir. Özellikle pürüzlü yüzeylerde güvenilir yapışma ve eşit uygulama sağlar. Kanıtlanmış formülü, klasik duvar kağıdı çalışmaları için temiz sonuçlar ve güvenli bir tutuş sağlar.

- Yüksek dolum gücü
- yaklaşık 30 dakika içinde kullanıma hazır

## Uygulama alanı

Alçı, beton, sıva, alçıpan vb. üzerine hafif ila ağır kağıt duvar kağıtları yapıştırmak için.

## Hazırlık

Yüzey kuru, pürüzsüz, temiz, sağlam ve ayırıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Tüm boya katlarını, duvar kağıdı kalıntılarını ve gevşek boyayı temizleyin. Çok emici, zımparalanabilir ve tebeşirlenebilir yüzeylere PUFAS Deep Primer LF ile ön işlem uygulayın. Alt yüzeyde bulunan ve duvar kağıdı uygulaması sırasında nüfuz edebilecek suda çözünen kirler PUFAS Leke Çıkarıcı ile izole edilmelidir.

## İşleme

Paketin içindekileri temiz, soğuk suya karıştırın ve kısa bir süre karıştırmaya devam edin. 30 dakika sonra tekrar iyice karıştırın. Kesilen duvar kağıdı uzunluklarını birbirine yapıştırın ve yeterli ıslatma süresinden sonra alın derzlerini uygulayın. Ağır duvar kağıtları, zayıf emici yüzeyler ve nem direncini artırmak için, 3-4 litre hazır macuna 750 ml kutu PUFAS Lateks Bağlayıcı veya 750 g PUFAS Duvar Kaplaması Yapıştırıcısı ekleyin. Her durumda, duvar kağıdı üreticisinin talimatlarını izleyin. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. 500 g'lık paket için karıştırma oranı: Ön macun: 1:25 = 12,5 litre su = yaklaşık 70 m<sup>2</sup> Hafif kağıt duvar kağıtları: 1:20 = 10 litre su = 50-60 m<sup>2</sup> Kaba duvar kağıdı: 1:15 = 7,5 litre su = 35-40 m<sup>2</sup> Ağır kağıt duvar kağıtları: 1:10 - 1:12 = 5-6 litre su = 25-30 m<sup>2</sup> 1 kg'lık paket için karıştırma oranı: Ön macun: 1:25 = 25 litre su = yaklaşık 140 m<sup>2</sup> hafif kağıt duvar kağıtları: 1:20 = 20 litre su = 100-120 m<sup>2</sup> woodchip duvar kağıdı: 1:15 = 15 litre su = 70-80 m<sup>2</sup> ağır kağıt duvar kağıtları: 1:10 - 1:12 = 10-12 litre su = 50-60 m<sup>2</sup>

## Depolama

Serin ve kuru bir yerde saklayın!

### İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.