

Захисне просочення

Технічний паспорт

500ml / Пункт №.101629 / EAN 4016215101629



Прозоре захисне просочення без запаху для приміщень з підвищеним ризиком появи плісняви. Утворює довготривалий плівковий захист від повторного ураження пліснявою та зменшує поглинання води. Ідеально підходить для віталень, спалень і дитячих кімнат, а також кухонь, ванних кімнат, підвалів і вологих приміщень. Для шпалер, штукатурки, цегляної кладки та лакофарбових покриттів.

- З довготривалим плівковим захистом від ураження пліснявою
- Без запаху.
- Підходить для віталень, спалень і дитячих кімнат
- Для шпалерних і фарбованих стін, штукатурки та цегляної кладки
- Прозорий

Сфера застосування

Для віталень, спалень, дитячих кімнат, кухонь, ванних кімнат, підвалів і вологих приміщень. Ідеально підходить для ділянок, схильних до утворення цвілі на шпалерах, штукатурці, дереві та камені.

Підготовка

Оброблювану поверхню необхідно попередньо очистити від плісняви та спор, які можуть бути присутніми на ній. Для цього використовуйте засіб для видалення цвілі baufan. Після очищення дайте поверхні добре просохнути.

Обробка

Розпиліть захисне просочення на всю поверхню та принаймні на 1 м за межами небезпечної зони і дайте висохнути. Плівка, утворена захисним просоченням, захищає від повторного зараження пліснявою та зменшує поглинання води. Одразу після використання очистіть інструменти водою.

Споживання

50 - 75 мл/м² 500 мл достатньо для покриття приблизно 5 - 7 м²

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці. Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін придатності: 5 років від дати виробництва. Дата виробництва: див. на етикетці.

Примітки

Перед нанесенням завжди перевіряйте сумісність поверхні. Перед подальшою обробкою дати обробленій поверхні ретельно висохнути. Не наносити при температурі основи нижче +5 °C та кімнатній температурі. Може викликати алергічні шкірні реакції. Шкідливий для водних організмів з довготривалими наслідками. Якщо потрібна консультація лікаря, підготувати упаковку або етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати вдихання парів / аерозолів. Носіть захисні рукавички/окуляри. ПОПАДАННЯ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення шкіри або висипу: Звернутися за медичною порадою/допомогою. Уникайте потрапляння в навколишнє середовище. Утилізуйте тільки порожні контейнери для переробки. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом з побутовими відходами або як будівельне сміття. Рідкі залишки утилізувати згідно з кодом відходів 08 01 12.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.