

Painter Renovator + Гладкий фліс RV 130

Технічний паспорт

1 Stück / Пункт №.009609000 / EAN 4007954096093



Цей гладкий флізелін ідеально підходить для оновлення настінних покриттів і заповнення великих поверхневих тріщин. Створює рівну, стійку основу для подальшого нанесення фарб або покриттів і забезпечує гладкий, рівний вигляд поверхні. Ідеально підходить для довговічних і якісних поверхонь стін всередині приміщень.

- на основі целюлозних волокон
- ідеально підходить для панелей pufatherm
- Ідеальна підготовка основи для подальшого обклеювання шпалерами та фарбування
- висока якість завдяки високій щільності: приблизно 130 г/м²
- Вогнестійкий відповідно до класу вогнестійкості B1 DIN 4102

Сфера застосування

Флізелін для малярних робіт і гладкий флізелін для оновлення настінних покриттів, закладення тріщин і підготовки основи до наклеювання шпалер і малярних робіт.

Підготовка

Основа повинна бути сухою, чистою та міцною. Видалити старі шпалери та фарби, що не тримаються. Сильно вбираючі та крейдеяні основи попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення. Шорсткуваті основи вирівняти вирівнювальними сумішами.

Обробка

1. для приклеювання рекомендується клей для тканини GF, клей для склотканини і флісу GK або клей для настінних покриттів. Покрийте стіну на ширину аркуша і приклейте флізелін, не чекаючи часу на розмокання. Притиснути відповідним інструментом. Для вирівнювання нерівних поверхонь ми рекомендуємо нанести на основу клей для полістиролу або Akkord-Sprachtel AS5 за допомогою шпателя з насічкою C1. Потім вкласти в нього фліс і притиснути.

Споживання

приблизно 130 г/м²

Зберігання

Сухе зберігання

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.