Розчинник Solupast D

Технічний паспорт

1l / Пункт №. 120202000 / EAN 4007954 20232 6
6l / Пункт №. 120204000 / EAN 4007954202340



Швидко і надійно видаляє залишки з підлогових покриттів і дисперсійних клеїв або клеїв на основі синтетичних смол. Видаляє засохлі плями від емульсійних фарб, синтетичних смол та акрилових лаків. Очищає брудні інструменти та жорсткі щітки з натурального ворсу.

- Формула гелю
- Висока ефективність
- Не містить розчинника без ароматизаторів

Сфера застосування

Solupast D швидко і безпечно видаляє залишки підлогових покриттів, залишки клею і плями від фарби - ідеально підходить для інструментів, щіток і ремонтних робіт.

Обробка

Підлогове покриття і залишки клею: рясно нанесіть Solupast D стійким до розчинників пензлем або валиком і дайте прореагувати протягом 15-60 хвилин, в залежності від клею. Розчинений шар клею видалити шпателем. При необхідності повторити процес. Ретельно вимити поверхню водою з миючим засобом, якщо необхідно, і дати повністю висохнути. Засохлі плями лакофарбового покриття: Дати Solupast D подіяти приблизно 10 - 30 хвилин і потерти пляму ганчіркою, щоб розчинити її. Ретельно промийте водою. Чистка: Замочіть жорсткі щітки з натурального ворсу в Solupast D в скляній або металевій ємності і промийте після достатньої витримки. Помістіть дрібні металеві деталі в Solupast D, покрийте великі металеві деталі і також промийте водою.

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим, захищеним від дітей і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки

Solupast D затримує випаровування, тому можлива тривала експозиція без повторного нанесення. Solupast D є тиксотропним гелем і може наноситися на вертикальні поверхні. Нестійкі до розчинників пластмаси та мастиковий асфальт можуть піддаватися впливу. Перед нанесенням перевірити сумісність поверхні на непомітній ділянці. Не наносити Solupast D на поглинаючі основи (наприклад, цементну стяжку). Великі площі обробляти ділянками площею не більше 0,5 м², забезпечуючи хорошу циркуляцію повітря. Перед наступними роботами або укладанням нових підлогових покриттів слід дочекатися повного висихання основи та добре провітрити приміщення. Порожню тару утилізувати тільки для вторинної переробки. Висохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом з побутовими відходами або як будівельне сміття. Код відходів EWC 08 04 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.