

додатково Спеціальний клей для шпалер Супер економ-пакет

Технічний паспорт

500g / Пункт №.330310 / EAN 4007955027010

1kg / Пункт №.330312 / EAN 4007955027027



Ця шпалерна паста ідеально підходить для наклеювання світлих і звичайних шпалер на штукатурку, бетон, гіпс і гіпсокартон. Забезпечує надійну адгезію та рівномірне наклеювання, особливо на шорстких основах. Перевірена формула забезпечує чисті результати та надійну фіксацію для класичного наклеювання шпалер.

- Висока потужність наповнення
- готовий до використання приблизно через 30 хвилин

Сфера застосування

Для наклеювання легких і важких паперових шпалер на штукатурку, бетон, гіпс, гіпсокартон тощо.

Підготовка

Основа повинна бути сухою, гладкою, чистою, міцною і не містити розділяючих речовин. Видалити всі шари забруднень, залишки шпалер і фарби, що відшарувалися. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдяні основи попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення PUFAS LF. Водорозчинні забруднення на основі, які можуть проникнути під час наклеювання шпалер, слід ізолювати за допомогою засобу для виведення плям PUFAS Stain Remover.

Обробка

Розмішайте вміст пакета в чистій холодній воді і продовжуйте перемішувати протягом короткого часу. Через 30 хвилин знову добре перемішайте. Наклейте відрізані шматки шпалер один на одного і, після достатнього часу вбирання, проклейте стики встик. Для важких шпалер, слабопоглинаючих основ і для підвищення вологостійкості додайте до 3-4 літрів готової клейової суміші 750 мл латексного сполучного PUFAS або 750 г клею для шпалер PUFAS. У всіх випадках дотримуйтесь інструкцій виробника шпалер. Відразу після використання очистіть інструменти водою. Співвідношення для упаковки 500 г: попередня клейова суміш: 1:25 = 12,5 л води = приблизно 70 м² Легкі паперові шпалери: 1:20 = 10 л води = 50-60 м² Шорсткі шпалери: 1:15 = 7,5 л води = 35-40 м² Важкі паперові шпалери: 1:10 - 1:12 = 5-6 л води = 25-30 м² Співвідношення для упаковки 1 кг: попередня клейова суміш: 1:25 = 25 л води = приблизно. 140 м² легкі паперові шпалери: 1:20 = 20 л води = 100-120 м² шпалери з деревної стружки: 1:15 = 15 л води = 70-80 м² важкі паперові шпалери: 1:10 - 1:12 = 10-12 л води = 50-60 м²

Зберігання

Зберігати в прохолодному і сухому місці!

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.