Поклеєна фарба для стелі та стін

Технічний паспорт

2kg / Пункт №. 099797 / EAN 4016215099797



Порошкова клейова фарба для створення стійких до витирання та дуже повітропроникних покриттів у приміщеннях. Призначена для нанесення на мінеральні основи, гіпсокартон та гіпсоволокнисті плити, покриття дисперсійними фарбами, шпалери, шпалери з шорсткою текстурою тощо.

- Проникність для водяної пари та повітропроникність
- хороше покриття
- тонуючий
- без консервантів

Сфера застосування

Полегшення для внутрішніх поверхонь стін і стелі.

Підготовка

Для всіх мінеральних основ (таких як бетон, цегляна кладка, шпаклівки, цементна, гіпсова та вапняна штукатурка), гіпсокартонних та інших плит для сухого будівництва, міцно закріплених шарів дисперсійної фарби, а також шпалер з шорсткою поверхнею та звичайних шпалер. Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, рівномірно вбираючою, вільною від пилу та жиру. Видаліть з основи сипучий матеріал, старі шпалери, стару клейову фарбу та покриття, що погано тримаються. Сильно поглинаючі, піщані та крейдяні основи обробіть ґрунтовкою baufan Tiefgrund LF. Тріщини, отвори та нерівності зашпаклюйте відповідною шпаклювальною масою baufan.

Обробка

Всипте вміст упаковки в 2 л чистої холодної води, інтенсивно перемішуючи, і продовжуйте перемішувати ще деякий час. Через 2 години ще раз добре перемішайте. Для досягнення оптимальних результатів рекомендується розвести фарбу напередодні та залишити її на ніч для набухання. Фарбу можна наносити валиком, пензлем, щіткою або плоскою кистю. У разі значних відмінностей у кольорі основи рекомендується нанести другий шар після повного висихання першого. Робочі інструменти слід очищати водою одразу після використання.

Час висихання:
приблизно 5 годин за нормальних умов (+20 °C, 65 % відносної вологості повітря, помірна поглинаюча здатність основи); за несприятливих умов час висихання відповідно збільшується.

Тінювання:
Максимум 0,2 % універсальних концентратів для тінювання або повнокольоровими та тінювальними фарбами.

Споживання

Гладкі поверхні/дрібна фракція штукатурки → 2 кг на приблизно 15 м²
Точну витрату слід визначити шляхом нанесення пробного шару на об’єкт.

Зберігання

Тару слід щільно закрити та зберігати в прохолодному й сухому місці.

Примітки

Температура нанесення:

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

від +5 °C до +30 °C для матеріалу, повітря та основи

Оскільки фарба для стель та стін «baufan Geleimte» не містить консервантів, змішаний продукт необхідно використати протягом 2 днів. Для підвищення стійкості до стирання до розведеної фарби можна додати латексне в’яжуче «baufan» — при цьому кількість води слід зменшити відповідно до кількості доданого в’яжучого.

Зберігати в недоступному для дітей місці. Накрити поверхні, які не підлягають фарбуванню. Під час нанесення та висихання забезпечити достатню вентиляцію. Уникати прийому їжі, напоїв та куріння під час роботи з фарбою. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно ретельно промити водою. Не допускати потрапляння у каналізацію, водойми або ґрунт. На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності.

Дані щодо безпеки див. у паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de або за адресою info@baufan.de.

Утилізація:
На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Код відходів EWC № 17 09 04.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.