Ефект блиску

Технічний паспорт



80ml / Пункт №. 073308001 / EAN 4007955733089 (Золото)
80ml / Пункт №. 073408001 / EAN 4007955734086 (Зільбер.)
80ml / Пункт №. 073508001 / EAN 4007955735083 (Multi)

Ефективна блискуча добавка для стандартних емульсійних фарб і лаків. Надає прозорим або кольоровим фарбам ефект іскристого блиску. Інтенсивність можна змінювати залежно від дозування. Ідеально підходить для креативних дизайнів стін і фарб.

- 80 мл на приблизно 2,5 л фарби

Сфера застосування

Ефект блиску для емульсійних фарб, лаків, глазурі, фасадних і силікатних фарб - для блискучих ефектів блиску всередині і зовні приміщень.

Підготовка

Основа повинна бути сухою, стійкою, без пилу та жиру. Усунути тріщини та дірки. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдяні основи заґрунтувати.

Обробка

Розведіть 80 мл Гліттер-ефекту в 2,5 літрах фарби. Інтенсивність може бути збільшена при збільшенні дозування і залежить від рівня глянцю, колірного тону і якості обраного базового кольору. Мінімальне дозування не повинно бути менше 3 % і не може перевищувати 10 %. Фарби для стін без консервантів з високим значенням pH можуть погіршити ефект глянцю через кілька днів після змішування, тому фарби для стін з високим значенням pH слід використовувати відразу після змішування. Не використовувати у виробах зі значенням pH більше 11,4. Завжди добре перемішуйте під час фарбування, щоб блискітки були добре розподілені. Використовуйте колір як зазвичай. Повний ефект блиску досягається тільки після повного висихання. Щоб підсилити ефект, ретельно протріть повністю суху поверхню вологою ганчіркою.

Споживання

Вмісту вистачить приблизно на 2,5 літра фарби.

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки

Використовувати відразу після змішування, зберігати в недоступному для дітей місці. Необхідно дотримуватися інструкцій з техніки безпеки для базового кольору. Не використовувати при температурі основи нижче +5 °C та кімнатній температурі. Інструменти очищати водою відразу після використання. Порожню тару здавати тільки на переробку. Засохлі залишки фарби можна утилізувати разом з побутовими відходами або як будівельне сміття. Код відходів EWC 08 01 11.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.