Тонкий наповнювач

Технічний паспорт

400g / Пункт №. 101063 / EAN 4016215101063



Готова до застосування емульсійна вирівнююча суміш для лакованої та необробленої деревини, мінеральних основ (наприклад, бетон, штукатурка, цегляна кладка), а також емульсійних фарб і подібних основ всередині приміщень. Ідеальна основа для наступних шарів акрилових або алкідних фарб. Після висихання дуже легко розгладжується і чудово шліфується. Не можна використовувати на пластику та металі.

- Для дерева, пофарбованих поверхонь і подібних основ
- Оптимальна основа для подальшого покриття акриловими фарбами або фарбами на основі синтетичних смол
- без розчинників
- легко розгладжується
- Дуже хороші шліфувальні властивості
- для приміщень

Сфера застосування

Шпаклівка для вирівнювання незначних нерівностей у внутрішніх приміщеннях. Після шліфування - ідеальна основа, готова до фарбування.

Підготовка

Для таких основ, як штукатурка, бетон і гіпсокартон. Можна також використовувати на натуральному дереві, ДСП, фанері, ДВП тощо. Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без пилу та жиру. Видаліть з основи неміцні матеріали, старі шпалери та фарби, що погано тримаються. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдяні основи заґрунтувати ґрунтовкою baufan Deep Primer LF. У разі сумнівів виконати пробне нанесення.

Обробка

Перед застосуванням тюбик добре перемішати! Наносити шпателем, кельмою або безпосередньо з туби. Шпаклівка висихає без розтріскування при товщині шару до 3 мм. Для отримання більш товстого шару нанесіть кілька шарів після висихання попереднього. Інструменти очищати водою відразу після використання. Після висихання шпаклівка легко шліфується. Час висихання: приблизно 1-2 години за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов - довший час висихання.

Споживання

на мм товщини шару → приблизно 1,8 кг/м²

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. Якщо контейнер не відкривати та зберігати належним чином, термін придатності становить щонайменше 48 місяців з дати виготовлення (див. етикетку на упаковці).

Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, навколишнього повітря та основи Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Уникати вживання їжі, напоїв та куріння під час роботи з шпаклівкою. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.