Шпаклівка для дерева

Технічний паспорт

200g / Пункт №. 101001 / EAN 4016215101001
1kg / Пункт №. 101018 / EAN 4016215101018



Готова до використання шпаклівка для дерева без розчинників, призначена для ремонту пошкоджених дерев'яних поверхонь. Наноситься легко та чисто, а після затвердіння утворює рівномірне покриття без тріщин.

- Відтінок світло-коричневий
- тонуючий
- Швидке висихання
- без розчинників
- для внутрішніх і зовнішніх робіт

Сфера застосування

Для дерев'яних поверхонь у приміщенні та на відкритому повітрі. Для заповнення тріщин, отворів, швів, щілин, а також для вирівнювання нерівностей.

Підготовка

Основа повинна бути чистою, сухою, рівною, міцною, без пилу та жиру. Видаліть гнилі елементи.

Обробка

Перед використанням перемішайте, нанесіть шпателем і розгладьте. Шпаклівка твердне без утворення тріщин при товщині шару до 5 мм. Для отримання більш товстих шарів наносьте кілька разів, дочекавшись повного висихання попереднього шару. Робочі інструменти очищайте водою одразу після використання. Після повного висихання дерев'яну шпаклівку можна легко обробляти механічно (шліфувати, свердлити), а також фарбувати морилкою та фарбами. Перед нанесенням морилки рекомендується злегка відшліфувати поверхню.

Час висихання:
приблизно 24 години за нормальних умов (+20 °C, 65 % відносної вологості повітря, основа з помірною в'язкістю); за несприятливих умов час висихання відповідно збільшується.

Тонування:
максимум 10 % відповідних універсальних концентратів для тонування.

Споживання

на мм товщини шару → приблизно 1,4 кг/м²

Зберігання

Тару слід щільно закрити та зберігати в прохолодному місці, але не на морозі.

Примітки

Температура нанесення:
від +5 °C до +30 °C для матеріалу, повітря та основи

Зберігати у недоступному для дітей місці. У разі потрапляння в очі ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Дані щодо безпеки наведено в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de.

Утилізація:
На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Незатверділі залишки утилізувати відповідно до коду відходів EWC № 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.