Клей для целюлозних шпалер спеціальний

Технічний паспорт

200g / Пункт №. 101360 / EAN 4016215101360

Синтетичний клей для шпалер, армований синтетичними смолами, з надзвичайно високою адгезійною міцністю для важких шпалер. Готова до використання всього за 30 хвилин, наноситься машинним способом і не містить консервантів. Забезпечує рівномірне наклеювання без утворення бульбашок.

- Армований синтетичною смолою
- Надзвичайно міцний клей для важких шпалер
- Готовність до використання через 30 хвилин
- піддається механічній обробці
- без консервантів

Сфера застосування

Комірчастий клей для наклеювання важких шпалер.

Підготовка

Основа повинна бути чистою, сухою, міцною і не містити розділяючих речовин (пилу, жиру тощо). Видаліть старі шпалери за допомогою шпалерного знімача baufan або знімача деревної стружки baufan. Тріщини, отвори та нерівності зашпаклювати шпаклівкою для внутрішніх робіт baufan. Шліфовані та крейдяні основи заґрунтувати ґрунтовкою baufan Deep Primer LF. Сильно поглинаючі основи попередньо обробити ґрунтовкою (співвідношення 1:40) або глибокопроникаючою ґрунтовкою baufan Deep Penetrating Primer LF.

Обробка

Пропорція змішування: Попереднє наклеювання: 1:40 = 8,0 л води = 60-80 м² Важкі шпалери: 1:20 = 4,0 л води = 20-25 м² Вміст упаковки швидко і швидко висипати в холодну воду, інтенсивно перемішуючи, і продовжувати перемішувати протягом короткого часу. Приблизно через 30 хвилин знову інтенсивно перемішайте суміш. Рівномірно нанесіть розчин на шпалери, згорніть їх і залиште для вбирання. Після рекомендованого часу замочування наклейте шпалери встик і притисніть їх рівномірно, без бульбашок.

Зберігання

Зберігати в захищеному від дітей, прохолодному та сухому місці.

Примітки

Завжди дотримуйтесь інструкцій виробника шпалер щодо використання. Не містить консервантів, тому змішану пасту слід наносити якнайшвидше. Негайно видаліть залишки пасти на лицьовій стороні шпалер вологою ганчіркою. Не обробляти при температурі об'єкта та приміщення нижче +5 °C. Для подальшого збільшення міцності зчеплення і для слабопоглинаючих основ рекомендується додати 20% клею для шпалер Baufan, який розмішується в готовому пористому клеї. Залишки матеріалу можна утилізувати разом з побутовими відходами або як будівельне сміття. Код відходів EWC 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.