Захисний засіб для шпалер

Технічний паспорт

1l / Пункт №. 102183 / EAN 4016215102183



Безбарвне, нежовтіюче захисне покриття на основі акрилатів для шпалер, білих і кольорових емульсійних фарб, декоративних настінних глазурей і шпаклівок, цегли, кладки з натурального і штучного каменю, постерів, колажів, карт і подібних внутрішніх поверхонь.

- Безбарвне захисне покриття для інтенсивно використовуваних внутрішніх поверхонь
- Брудовідштовхуючий і водонепроникний засіб
- Для шпалер, білих і кольорових емульсійних фарб, декоративної глазурі, шпаклівки та подібних основ
- на основі акрилату
- без розчинників
- стійкий до миття та стирання

Сфера застосування

Безбарвне захисне покриття на акрилатній основі для шпалер, емульсійних фарб і каменю. Не жовтіє, миється та ідеально підходить для кухонь, передпокоїв і дитячих кімнат.

Підготовка

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, рівномірно поглинати вологу, не містити пилу та жиру.

Обробка

Захист для шпалер baufan готовий до використання і може наноситися пензлем або відповідним розпилювачем. Рівень глянцю покриття залежить від структури поверхні основи. Для досягнення рівномірного глянцевого покриття на шорстку поверхню необхідно нанести два шари. Для напівглянцевих поверхонь засіб baufan Wallpaper Protection можна розбавляти водою у співвідношенні 1:1. baufan Wallpaper Protection можна розбавляти водою у співвідношенні до 1:4, залежно від поглинальної здатності основи. Захистіть компоненти, які не підлягають обробці, від бризок, наприклад, накривши їх, оскільки високлий шпалерний захист важко видалити. Не наносити при температурі основи нижче + 5° C і при кімнатній температурі! Очищайте інструменти водою відразу після використання.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, навколишнього повітря та основи Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Під час роботи не їсти, не пити і не палити. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати на переробку тільки для вторинної переробки.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.