

# Засіб для зняття шпалер

## Технічний паспорт

1l / Пункт №.102237 / EAN 4016215102237



Потужний засіб для зняття шпалер для швидкого і легкого видалення паперових, вінілових і текстильних шпалер, а також деревної стружки. Потужна глибока дія надійно проникає в шари шпалер і видаляє навіть найстійкіші забруднення. Дуже економно витрачається і легко наноситься пензлем. Ідеально підходить для внутрішніх ремонтних робіт та ідеальної підготовки до нового дизайну стін.

- Швидко і легко розчиняє шпалери та деревну стружку
- Сильний ефект глибини
- Дуже економічний

## Сфера застосування

Для легкого видалення паперових, вінілових і текстильних шпалер, а також шпалер з деревної стружки.

## Підготовка

Непроникні шпалери та пофарбовану тріску заздалегідь відшліфуйте голчастим валиком або грубою шліфувальною шкуркою.

## Обробка

Для легких і середніх паперових шпалер розведіть 250 мл засобу для зняття шпалер приблизно в 15 літрах води. Для важких шпалер і деревно-стружкових матеріалів розведіть 250 мл засобу для зняття шпалер у 8-10 л води. Обробіть поверхні, які не підлягають обробці (підлога, двері, меблі). Рясно нанесіть розчин на шпалери за допомогою щітки для стелі. При необхідності повторити обробку шпалер, які важко знімаються. Після замочування шпалери можна легко зняти. Після використання очистіть інструменти водою. Залишки засобу для зняття шпалер легко видаляються водою.

## Споживання

1 літр засобу для зняття шпалер на приблизно 150 - 200 м<sup>2</sup> - залежно від розведення

## Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці. Зберігати в недоступному для дітей місці. Порожню тару здавати тільки на переробку. Залишки продукту утилізувати відповідно до коду відходів EWC № 07 06 01.

## Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати контакту з очима! Необхідно носити захисні окуляри. У разі потрапляння в очі негайно промити великою кількістю води. Обприскування повинно здійснюватися тільки професійними користувачами. Тривалий вплив на очі аерозолі може спричинити тимчасове погіршення зору. Уникати контакту зі шкірою.

## Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.