Легкий наповнювач 910

Технічний паспорт

/ Пункт №. 034601208 / EAN 4016215105313



Ця надлегка шпаклівка ідеально підходить для заповнення швів, тріщин і отворів, а також для створення точних стиків на стінах і стелях у приміщеннях. Вона надзвичайно проста у нанесенні, залишається еластичною та забезпечує чисті й рівномірні переходи. Після висихання легка шпаклівка без проблем піддається шліфуванню та фарбуванню — ідеально підходить для дрібних виправлень та робіт, що вимагають високої точності.

- для ідеальних стиків
- білий
- Товщина заготовки — до 15 мм
- залишається дещо гнучким навіть після затвердіння
- піддається шліфуванню та фарбуванню
- Можна використовувати всередині приміщень, а також зовні з атмосферостійким верхнім покриттям

Сфера застосування

Надлегка біла шпаклівка для житлових приміщень, передпокоїв та внутрішніх оздоблювальних робіт: еластично заповнює шви, тріщини та отвори на стінах, стелі, плінтусах та рамах у приміщенні!

Підготовка

Підходить для всіх мінеральних основ (наприклад, бетону, штукатурки та цегляної кладки), а також для дерева, полістиролу, покриттів дисперсійними фарбами, лакованих поверхонь, штукатурок на основі синтетичних смол та подібних основ. Основа має бути чистою, сухою, міцною, вільною від пилу та жиру. Сильно вбираючі, піщані та крейдяні основи слід попередньо обробити ґрунтовкою profimur Tiefengrund LF.

Обробка

Перед використанням відріжте від сопла щонайменше 1 см. Нанесіть легку шпаклівку шаром товщиною не більше 15 мм і розгладьте її. Після повного висихання (приблизно 8 годин, залежно від товщини шару та умов навколишнього середовища) легку шпаклівку можна дуже добре шліфувати. При застосуванні назовні після повного висихання слід негайно нанести стійке до атмосферних впливів покриття
.

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим, захищеним від дітей і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки

Не застосовувати при температурі нижче +5 °C. Після використання очищати інструменти водою.
На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Незатверділі залишки утилізувати відповідно до коду відходів EWC 08 04 10. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.