

Шпаклівка з надзвичайною адгезією 945

Технічний паспорт

/ Пункт №.003904208 / EAN 4016215105016

/ Пункт №.003908208 / EAN 4016215105030



Ця шпаклівка, збагачена синтетичною смолою та армована волокнами, вирізняється надзвичайно високою адгезією та міцністю. Вона ідеально підходить для вирівнювання всієї поверхні, а також для зашпаклювання швів гіпсокартонних та гіпсоволокнистих плит — навіть без армувальних смуг. Завдяки можливості розтирання до повної рівності вона забезпечує гладкі поверхні без слідів швів у сухій будівництві та малярних роботах.

- Шпатель для малярних робіт та гіпсокартонних робіт у приміщенні
- ідеально підходить для вирівнювання всієї поверхні, а також для затірки швів гіпсокартонних та гіпсоволокнистих плит, встановлених без напруги, навіть без армувальних смуг і для всіх систем гіпсокартону відповідно до стандарту EN 13963
- з додаванням синтетичної смоли та армований волокном
- розсувається до нуля для отримання рівних поверхонь без швів
- Пожежна безпека: A1 (EN 13501-1)
- Відповідає вимогам CE згідно з DIN EN 13963-4B та DIN EN 13279-1 (гіпсова шпаклівка для поверхонь C7/20/2)

Сфера застосування

Гіпсова шпаклівка з високою адгезією для житлових приміщень, передпокоїв та офісів: вирівнює стіни та стелі, заповнює шви, тріщини та отвори в гіпсокартонних конструкціях.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.