Базова ґрунтовка, біла 705

Технічний паспорт

/ Пункт №. 015604208 / EAN 4016215105160



Ця спеціальна біла покривна ґрунтовка забезпечує оптимальну адгезію та рівномірну поглинальну здатність на багатьох основах. Вона ідеально готує поверхні до подальшого фарбування дисперсійними, силікатними або силіконовими фарбами та подовжує час їхньої придатності до нанесення. Готова до використання, не містить розчинників та пластифікаторів — для чистого, рівномірного покриття в приміщеннях.

- Біла непрозора спеціальна ґрунтувальна фарба
- забезпечує зчеплення на гладких та не поглинаючих або слабо поглинаючих основах
- оптимізує час відкритої витримки наступних шарів фарби для нанесення покриття без слідів стиків
- без структурування
- без розчинників
- для внутрішніх і зовнішніх робіт

Сфера застосування

Біла ґрунтовка для житлових приміщень, підвалів та фасадів: зміцнює поверхні, регулює поглинаючу здатність та створює ідеальну основу для фарбування.

Підготовка

Підходить для всіх мінеральних основ (таких як бетон, гіпсова, вапняна та цементна штукатурка), гіпсокартоні, гіпсоволокнистих, цементно-волокнистих та подібних плит для сухого будівництва, а також на дисперсійні, силіконові та силікатні фарби, штукотурки на основі синтетичних смол, кольорові метали та багато видів пластмас (у разі кольорових металів та пластмас слід провести пробне нанесення). Основа має бути сухою, міцною та вільною від
розділюючих речовин (пилу, жиру тощо). З основи слід видалити сипучий матеріал, старі шпалери та погано закріплені шари фарби. Сильно вбираючі, піщані та крейдяні основи обробити ґрунтовкою profimur Tiefengrund LF. Тріщини, отвори та нерівності у внутрішніх приміщеннях зашпаклювати відповідною шпаклювальною масою profimur.

Обробка

Перед використанням ґрунтовку «profimur» білого кольору слід перемішати та наносити пензлем, щіткою, валиком або відповідним розпилювачем. Можна наносити наступний шар приблизно через 6 годин (залежно від поглинальної здатності основи, температури та вологості повітря — за несприятливих умов навколишнього середовища час висихання відповідно збільшується).

Тонування:
Білу ґрунтовку можна тонувати концентратами для тонування в кількості не більше 5 %. Додавання повнотонових фарб та тонувальних пігментів можливе, однак може призвести до зміни властивостей продукту.

Споживання

приблизно 100–130 мл/м² на один шар — залежно від основи та способу нанесення. Точну кількість фарби слід визначити шляхом пробного нанесення на об’єкт.

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим, захищеним від дітей і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

місці.

Примітки

Не застосовувати при температурі об’єкта та приміщення нижче +5 °C. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою. Увага! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні краплі, що проникають у легені. Не вдихайте аерозоль або туман. Одразу після використання очистіть інструменти водою.
На переробку здавайте лише повністю спорожнені ємності. Не допускайте потрапляння засобу в каналізацію, водойми або ґрунт.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.