

«Бетонконтакт» 710

Технічний паспорт

/ Пункт №.069404208 / EAN 4016215105009



Ця адгезійна ґрунтовка на водній основі була спеціально розроблена для гладких мінеральних основ і забезпечує надійне поліпшення адгезії перед подальшими роботами з нанесення штукатурки та шпаклівки. Вона стійка до лугів, не містить розчинників та пластифікаторів і створює поверхню з хорошим зчепленням. Червонуватий відтінок дозволяє легко візуально контролювати нанесення — ідеально підходить для бетону та подібних основ у внутрішніх приміщеннях.

- Ґрунтовка для гладких мінеральних поверхонь
- висока стійкість до лугів
- має червонуватий відтінок
- без розчинників
- для приміщень

Сфера застосування

Ґрунтовка для бетону, стель та мінеральних поверхонь у приміщеннях: надійно покращує зчеплення з гладкими, слабопоглинаючими основами!

Підготовка

Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von losen Teilen und Trennmitteln (Schalöl, Nachbehandlungsmittel u. ä.) sein. Feuchtigkeitsbelastung und durchschlagende Feuchtigkeit aus dem Untergrund sind auszuschließen. Nicht zu behandelnde Flächen abdecken, da Spritzer später schwer zu entfernen sind.

Обробка

profimur Betonkontakt vor Gebrauch aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel oder einem geeigneten Spritzgerät (Schneckenpumpe) auftragen. Nur bei maschineller Verarbeitung evtl. durch Zugabe einer geringen Wassermenge auf Spritzkonsistenz einstellen. Bei Handverarbeitung kreuzweise nass-in-nass auftragen. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen. Trockenzeit mindestens 24 Stunden – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit entsprechend längere Trockenzeiten. Vor dem Verputzen ist der Trocknungsgrad durch Wischprobe zu überprüfen.

Споживання

приблизно 250 г/м² на один шар — залежно від основи. Точну кількість матеріалу слід визначити шляхом пробного нанесення на об'єкт.

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим, захищеним від дітей і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки

Не застосовувати при температурі об'єкта та приміщення нижче +5 °C. У разі потрапляння в очі негайно промити їх водою. Під час нанесення розпилювачем не вдихати аерозоль. Інструменти слід очищати водою одразу після використання.

На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Рідкі залишки утилізувати відповідно до коду відходів EWC 08 01

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

12. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.