Ґрунтовка глибокого проникнення - без розчинників

Технічний паспорт



1l / Пункт №. 101506 / EAN 4016215101506
5l / Пункт №. 101520 / EAN 4016215101520
10l / Пункт №. 101551 / EAN 4016215101551

Наша спеціальна ґрунтовка з високою проникаючою здатністю глибоко проникає в основу, надійно закріплює шліфовані та крейдовані поверхні і забезпечує рівномірне, знижене поглинання. Ідеальна основа для довговічних покриттів і бездоганних кінцевих результатів - безпечних, ефективних і професійних.

- Ґрунтовка без розчинників Гідрозольна акрилатна ґрунтовка
- Ефект великої глибини завдяки надтонкій дисперсності гідрозолю
- Готовий до використання для закріплення шліфованих і крейдованих поверхонь
- Можна розбавляти водою до 1:1 для регулювання абсорбції
- прозора сушка
- для внутрішніх і зовнішніх робіт

Сфера застосування

baufan Tiefgrund LF - це спеціальна ґрунтовка з великою глибиною проникнення для зміцнення шліфованих і крейдованих основ та зменшення поглинання.

Підготовка

Підходить для всіх мінеральних основ, таких як бетон, штукатурка, цегла тощо, а також для гіпсокартону. Основа повинна бути чистою, сухою, поглинаючою і не містити речовин, що розділяють. Основи, які не піддаються консолідації або мають недостатню адгезію, необхідно повністю видалити. Якщо є сумніви, створіть пробну поверхню.

Обробка

Координувати ґрунтовку з наступним продуктом. Для регулювання поглинання baufan Tiefgrund LF можна розбавляти водою у співвідношенні 1:1. Перед застосуванням добре збовтати або перемішати і нанести пензлем, малярським пензлем або відповідним розпилювачем. Очистити інструменти водою відразу після використання. Поверхні, що не підлягають обробці, попередньо закрити, оскільки засохлі бризки важко видалити. Час висихання: приблизно 6 - 8 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов висихання триває довше.

Споживання

1 літр = приблизно 10 м² для нерозбавленого покриття Визначити точну кількість витрати можна шляхом нанесення пробного шару на об'єкт.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше 24 місяці з дати виготовлення (див. етикетку на упаковці).

Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, навколишнього повітря та основи Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Не вдихати туман від розпилення. Під час роботи з фарбою не їсти, не пити і не палити. Носити захисні окуляри. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.