Лак на основі лляної олії

Технічний паспорт

750ml / Пункт №. 110928 / EAN 4016215110928



Імпрегнаційний захисний засіб для всіх видів деревини у внутрішніх та зовнішніх приміщеннях. Ідеально підходить для меблів, огорож, балок, стільниць та багатьох інших дерев'яних поверхонь. Оброблені поверхні отримують водо- та брудовідштовхуючий, стійкий до атмосферних впливів та повітропроникний захисний шар, який підкреслює текстуру деревини. Також ідеально підходить для виготовлення пігментованих ґрунтівок та як добавка до художніх фарб.

- на основі лляної олії
- Без смоли
- Прозорий
- Також ідеально підходить для виробництва пігментованих ґрунтовок і як добавка до художніх фарб
- всередині та зовні

Сфера застосування

Засіб для захисту деревини на основі лляної олії, призначений для герметизації меблів, балок, огорож та стільниць. Пропускає повітря, відштовхує воду та стійкий до впливу атмосферних умов.

Підготовка

Лак baufan Льняна олія наноситься безпосередньо на суху, чисту і стабільну деревину. Вологість деревини не повинна перевищувати 15%.

Обробка

Ґрунтування деревини:
розведіть лак на основі лляної олії «baufan» у співвідношенні 1:1 з замінником скипидару та нанесіть на поверхню деревини м'яким пензлем або ганчіркою. У разі дуже поглинаючої або пористої деревини після повного проміжного висихання нанести другий шар. Надлишки олії видалити приблизно через 10 хвилин.

Виготовлення олійних та художніх фарб:
Змішати стандартні кольорові пігменти з нерозведеним лляним лаком до утворення густої пасти, яку потім доведіть до консистенції, придатної для нанесення, шляхом додавання лляного лаку та невеликої кількості замінника скипидару.

Час висихання:
приблизно 24 години за нормальних умов (+20 °C, 65 % відносної вологості повітря, помірна поглинаюча здатність основи); за несприятливих умов час висихання відповідно збільшується.

Споживання

Приблизно 100 мл/м² - залежно від поглинання деревини. Точну кількість визначте шляхом пробного нанесення на об'єкт.

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці. Мінімальний термін придатності: 36 місяців після відкриття.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Примітки

Температура нанесення:
від +5 °C до +30 °C для матеріалу, повітря та основи

Зберігати у недоступному для дітей місці. Захищайте поверхні, які не підлягають фарбуванню. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно ретельно промити водою. Робочі інструменти одразу після використання очистити замінником скипидару. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Важлива інформація з безпеки:
Використані ганчірки можуть самозайматися. Тому просочіть використані матеріали водою та розкладіть їх на відкритому повітрі для висихання.

Дані щодо безпеки дивіться у паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de.

Утилізація:
На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Ємності з залишками утилізувати відповідно до коду відходів EWC № 08 01 11.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.