

Пряма розмітка спортивних майданчиків

Технічний паспорт

10l / Пункт №.103784 / EAN 4016215103784



Біла, високопрозора маркувальна фарба для прямого нанесення на спортивні майданчики та газони. Розпилюється, швидко сохне та стійка до дощу для довготривалих видимих ліній. Надійно тримається навіть на злегка вологій траві та забезпечує рівне професійне маркування. Ідеально підходить для тренувальних та ігрових майданчиків, а також для тимчасової розмітки ліній у сфері спорту та дозвілля.

- Чисто біла, непрозора маркувальна фарба
- для тимчасової розмітки спортивних майданчиків і газонів
- Підходить для всіх поширених маркувальних пристроїв
- без розчинників
- Швидке висихання
- стійкий до дощу
- Регулювання для розпилення

Сфера застосування

Фарба для розмітки ліній на спортивних майданчиках, натуральному газоні та твердому покритті. Дуже хороша адгезія на сухій траві і хороша видимість навіть під час дощу.

Підготовка

Для натуральних трав'яних покриттів, спортивних майданчиків і майданчиків з твердим покриттям (тенісні корти). Ділянки для обприскування повинні бути сухими. Трава повинна бути скошена якомога коротше.

Обробка

Не змішувати baufan Sportplatzmarkierung Direct з іншими фарбами. Фарба готова до використання. Перед використанням добре перемішати. Наносити нерозбавленою за допомогою відповідного маркувального обладнання методом розпилення під тиском. Відразу після використання ретельно очистити маркувальний візок/розпилювач чистою водою (розпилювати до тих пір, поки вода не стане прозорою). Час висихання: приблизно 2-5 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов час висихання відповідно збільшується. Колеровка: універсальними колеровочними концентратами або повнотонувою та тонуючою фарбою.

Споживання

на квадрат → приблизно 6,0 - 10,0 літрів (емпіричні значення для ширини 10 см) Вирішальну роль у витраті відіграють стан підлоги та спосіб роботи користувача.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Температура обробки: +5 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи Не накривати поверхні, що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Не вдихати туман від розпилення. Під час роботи з фарбою не їсти, не пити і не курити. Носіть захисні окуляри. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку. обережно! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихайте аерозоль або туман. Використовуйте комбінований фільтр A2/P2 при обприскуванні.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.