Спеціальний лак для плитки 3 в 1

Технічний паспорт

750ml / Пункт №. 025024 / EAN 4016215025024



Цей спеціальний лак на водній основі ідеально підходить для покриття керамічної настінної плитки всередині приміщень. Поєднує в собі ґрунтовку, фінішне покриття та герметик, забезпечує оптимальну адгезію та шовковисто-матове, біле покриття. Не жовтіє, має слабкий запах і легко наноситься валиком або пензлем.

- Ґрунтовка, фінішне покриття та герметик в одному флаконі
- білий шовк матовий
- Оптимальна адгезія
- не жовтіє
- Низький рівень запаху

Сфера застосування

Водоемульсійна плиткова фарба для керамічної настінної плитки всередині приміщень - матова, без ґрунтовки, ідеально підходить для ванних кімнат і кухонь.

Підготовка

Плитка повинна бути сухою, чистою, без пилу та жиру. Ретельно очистіть плитку засобом baufan Multi-Clean. Мило, вапняний наліт і залишки силікону необхідно видалити. Відремонтуйте пошкоджені шви або отвори від дюбелів за допомогою baufan Tile and Joint Repair і дайте повністю висохнути перед подальшою обробкою. Замаскуйте сусідні поверхні, такі як підлога та санітарно-технічні предмети.

Обробка

Нанесіть лак для плитки два-три рази за допомогою валика з коротким ворсом з проміжним просушуванням. Відразу після нанесення лаку видаліть клейку стрічку. Лак стає сухим на дотик приблизно через 60 хвилин і може бути пофарбований через 4-6 годин - час висихання може бути довшим за несприятливих умов навколишнього середовища (наприклад, при низькій температурі або високій вологості). Для кольорових покриттів плиткову фарбу можна тонувати, додаючи до 10 мл універсального тонуючого концентрату Decomix на 750 мл балончика.

Споживання

приблизно 100 мл/м². Вмісту достатньо для покриття приблизно 7,5 м² для одного шару та приблизно 3,75 м² для двох шарів.

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному, захищеному від морозу та недоступному для дітей місці.

Примітки

Лаковану поверхню можна мити стандартними м'якими побутовими миючими засобами (не використовуйте абразивні засоби). Не підходить для вологих приміщень. Дотримуйтесь технічних характеристик. Не наносити при температурі нижче +8 °C. Очищати інструменти водою відразу після використання. Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихайте аерозоль або туман. Порожню тару здавайте тільки на переробку. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом з побутовими відходами або як будівельне сміття. Незатверділі залишки утилізувати відповідно до коду відходів EWC № 08 01 11. Граничне значення ЛОС ЄС для цього продукту (кат.: A/i, Wb) = 140 г/л. Вміст ЛОС у цьому продукті макс. 140 г/л.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.